

Teknik Veriler // AK950/..-5.0-YEŞİ L

5,0 mm boşluk

**Öne Çıkanlar**

2 ila 24 kutup

asansör tipi

5,0 mm boşluk

Takma yönüne paralel kablo girişi

Kodlama yıldızı ile kodlama

Pim şeridine takmak için geçmeli kancalarla

**Tel Boyutları**

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| katı min              | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| katı maks             | 4.0 mm <sup>2</sup>  |
| Örgüü(esnek) min      | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Örgüü(esnek) maks     | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Yüksük min ile mahsur | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Yüksük max ile mahsur | 2,5 mm <sup>2</sup>  |

**Boyutlar**

|                  |        |
|------------------|--------|
| soyulmuş uzunluk | 6,0 mm |
|------------------|--------|

**Malzemeler**

|            |        |
|------------|--------|
| Kelepçe    | Pirinç |
| Vida       | Çelik  |
| Temas yayı | Bronz  |

**İzolasyon malzemesi**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Malzeme          | PA 6.6    |
| yanıcılık sınıfı | UL 94 V-0 |

**sıcaklıklar**

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan) | -40 °C - 105 °C |
| Mağaza sıcaklığı ı                        | -40 °C - 105 °C |

**Dalga Lehimleme İşlemi**

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir



5,0 mm boşluk

## Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

## Renkler

YEŞİ L, RAL 6018

Sİ YAH, RAL 9011

TAŞ GRİ , RAL 7032

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağ lı olarak renklere farklılıklar olabilir.  
İ stek üzerine özel renkler.

## Derecelendirmeler



| KullanımGrubu                   | B       | C       | D         |                                                      |
|---------------------------------|---------|---------|-----------|------------------------------------------------------|
| anma gerilimi                   | 300 V   | 150 V   | 300 V     | 250 V                                                |
| Anma akımı                      | 15 bir  | 15 bir  | 10 A      | 12 bir                                               |
| Aşırı gerilim kategorisi        |         |         |           | III                                                  |
| Anma tel boyutu                 |         |         |           | dk maksimum                                          |
| - katı AWG 22-12 AWG 22-12      |         |         | AWG 22-12 | 0,5 mm <sup>2</sup> (5 A) 2,5 mm <sup>2</sup> (12 A) |
| - çok telli AWG 22-12 AWG 22-12 |         |         | AWG 22-12 | 0,5 mm <sup>2</sup> (5 A) 2,5 mm <sup>2</sup> (12 A) |
| tork                            | 0,50 Nm | 0,50 Nm | 0,50 Nm   | 0,50 Nm                                              |
| vida boyutu                     | M3      | M3      | M3        | M3                                                   |
| Test gerilimi                   | 1.60 kV | 1.30 kV | 1.60 kV   | 4.0 kV                                               |
| Kirlilik derecesi               |         |         |           | 3                                                    |

## Karşı Parçalar (Aralık 5.0 mm)

Pin şeridi

|        |           |             |        |        |
|--------|-----------|-------------|--------|--------|
| STL950 | STL950-HT | STL950-G-HT | STL955 | STL975 |
|--------|-----------|-------------|--------|--------|

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değ er geçerlidir.

5,0 mm boşluk

## aksesuarlar

| Figür                                                                             | atama                                               | Makale numarası                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Çekme emniyetli AK(Z)950 Serisi                     | Sipariş Verileri: istek üzerine |
|  | Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-5.0/5.08-AÇIK GRİ | Sipariş Verisi: 50000000006     |
|  | Köprü 3 kutuplu, yalıtımlı, BRI/3-5.0/5.08-AÇIK GRİ | Sipariş Verisi: 50000000007     |
|  | Kodlama Yıldızı CS1-5.0/5.08-RED                    | Sipariş Verisi: 50000000021     |
|  | Köprü 2 kutuplu, BR/2-5.0/5.08-L7.0                 | Sipariş Verisi: 50000000008     |
|  | Ayırma Elemanlı AK(Z)950 Serisi                     | Sipariş Verileri: istek üzerine |

## Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

| Kutup sayısı | Genişlik (mm) | Makale Tanımlama    | Makale numarası | PU  |
|--------------|---------------|---------------------|-----------------|-----|
| 2            | 10.00         | AK950/2-5.0-YEŞİ L  | 50950020001 F   | 200 |
| 3            | 15.00         | AK950/3-5.0-YEŞİ L  | 5095003001 F    | 200 |
| 4            | 20.00         | AK950/4-5.0-YEŞİ L  | 50950040001 F   | 200 |
| 5            | 25.00         | AK950/5-5.0-YEŞİ L  | 50950050001 E   | 100 |
| 6            | 30.00         | AK950/6-5.0-YEŞİ L  | 50950060001 E   | 100 |
| 7            | 35.00         | AK950/7-5.0-YEŞİ L  | 50950070001 E   | 100 |
| 8            | 40.00         | AK950/8-5.0-YEŞİ L  | 50950080001 D   | 50  |
| 9            | 45.00         | AK950/9-5.0-YEŞİ L  | 50950090001 D   | 50  |
| 10           | 50.00         | AK950/10-5.0-YEŞİ L | 50950100001 D   | 50  |
| 11           | 55.00         | AK950/11-5.0-YEŞİ L | 50950110001 D   | 50  |
| ...          | ...           | ...                 | ...             | ... |
| 18           | 90.00         | AK950/18-5.0-YEŞİ L | 50950180001 D   | 50  |
| 19           | 95.00         | AK950/19-5.0-YEŞİ L | 50950190001 D   | 50  |
| 20           | 100.00        | AK950/20-5.0-YEŞİ L | 50950200001 D   | 50  |
| 21           | 105.00        | AK950/21-5.0-YEŞİ L | 50950210001 D   | 50  |
| 22           | 110.00        | AK950/22-5.0-YEŞİ L | 50950220001 D   | 50  |
| 23           | 115.00        | AK950/23-5.0-YEŞİ L | 50950230001 D   | 50  |
| 24           | 120.00        | AK950/24-5.0-YEŞİ L | 50950240001 D   | 50  |

Teknik Veriler // AK950/..-5.0-YEŞİ L

5,0 mm boşluk

Teknik çizim

