

**Öne Çıkanlar**

2 ila 12 kutup

10.0 mm boşluk

asansör tipi

Takma yönüne paralel kablo girişi

Kodlama yıldızı ile kodlama

Sabitleme flanşlı

Maks. 630V

Tel Boyutlarıkatı min 0,2 mm²katı maks 4.0 mm²Örgülü(esnek) min 0,2 mm²Örgülü(esnek) maks 2,5 mm²Yüksük min ile mahsur 0,25 mm²Yüksük max ile mahsur 2,5 mm²**Boyutlar**

soyulmuş uzunluk 6,0 mm

Malzemeler

Kelepçe Pirinç

Vida Çelik

Vida, flanş Çelik

Temas yayı Bronz

İzolasyon malzemesi

Malzeme PA 6.6

yanıcılık sınıfı UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan) -40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı ı -40 °C - 105 °C

10.0 mm boşluk

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Renkler

YEŞİ L, RAL 6018

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	630V
Anma akımı	15 bir	15 bir	-	12 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu				dk maksimum
- katı AWG 22-12 AWG 22-12			AWG 22-12	0,5 mm ² (5 A) 2,5 mm ² (12 A)
- çok telli AWG 22-12 AWG 22-12			AWG 22-12	0,5 mm ² (5 A) 2,5 mm ² (12 A)
tork	0,50 Nm	0,50 Nm	0,50 Nm	0,50 Nm
vida boyutu	M3	M3	M3	M3
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	6,0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 10.0 mm)

Pin şeridi

STL950

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Kodlama Yıldızı CS1-5.0/5.08-RED	Sipariş Verisi: 50000000021
	Ayırma Elemanlı AK(Z)950 Serisi	Sipariş Verileri: istek üzerine
	Çekme emniyetli AK(Z)950 Serisi	Sipariş Verileri: istek üzerine

10.0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 10.0 mm)

Kutup sayısı	Geniřlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	25.00	AK950/2F-10.0-YEŞİ L	50950022041 E	100
3	35.00	AK950/3F-10.0-YEŞİ L	50950032041 E	100
4	45.00	AK950/4F-10.0-YEŞİ L	50950042041 E	100
5	55.00	AK950/5F-10.0-YEŞİ L	50950052041 D	50
6	65.00	AK950/6F-10.0-YEŞİ L	50950062041 D	50
7	75.00	AK950/7F-10.0-YEŞİ L	50950072041 D	50
8	85.00	AK950/8F-10.0-YEŞİ L	50950082041 D	50
9	95.00	AK950/9F-10.0-YEŞİ L	50950092041 D	50
10	105.00	AK950/10F-10.0-YEŞİ L	50950102041 D	50
11	115.00	AK950/11F-10.0-YEŞİ L	50950112041 D	50
12	125.00	AK950/12F-10.0-YEŞİ L	50950122041 D	50

Teknik çizim

