

**Öne Çıkanlar**

2 ila 16 kutup

asansör tipi

5,0 mm boşluk

Takma yönüne paralel kablo girişi

Kodlama yıldızı ile kodlama

Sabitleme flanşlı

16,0 A'ya kadar yüksek akım konektörü

Tel Boyutlarıkatı min 0,2 mm²katı maks 4.0 mm²Örgüü(esnek) min 0,2 mm²Örgüü(esnek) maks 2,5 mm²Yüksük min ile mahsur 0,25 mm²Yüksük max ile mahsur 2,5 mm²**Boyutlar**

soyulmuş uzunluk 6,0 mm

Malzemeler

Kelepçe Pirinç

Vida Çelik

Vida, flanş Çelik

Temas yayı Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme PA 6.6

yanıcılık sınıfı UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan) -40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı ı -40 °C - 105 °C

Teknik Veriler // AK950/..F-5.0-GREEN-HC

5,0 mm boşluk

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Renkler

YEŞİL, RAL 6018

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	16 bir	16 bir	10 A	16 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu				dk maksimum
- katı AWG 22-12 AWG 22-12			AWG 22-12	0,5 mm ² (5 A) 2,5 mm ² (16 A)
- çok telli AWG 22-12 AWG 22-12			AWG 22-12	0,5 mm ² (5 A) 2,5 mm ² (16 A)
tork	0,50 Nm	0,50 Nm	0,50 Nm	0,50 Nm
vida boyutu	M3	M3	M3	M3
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 5.0 mm)

Pin şeridi

STL950

STL950-HC-HT

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

Teknik Veriler // AK950/..F-5.0-GREEN-HC

5,0 mm boşluk

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Çekme emniyetli AK(Z)950 Serisi	Sipariş Verileri: istek üzerine
	Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000006
	Köprü 3 kutuplu, yalıtımlı, BRI/3-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000007
	Kodlama Yıldızı CS1-5.0/5.08-RED	Sipariş Verisi: 50000000021
	Köprü 2 kutuplu, BR/2-5.0/5.08-L7.0	Sipariş Verisi: 50000000008
	Ayırma Elemanlı AK(Z)950 Serisi	Sipariş Verileri: istek üzerine

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	20.00	AK950/2F-5.0-YEŞİ L-HC	50950022009 F	200
3	25.00	AK950/3F-5.0-YEŞİ L-HC	50950032009 F	200
4	30.00	AK950/4F-5.0-YEŞİ L-HC	50950042009 F	200
5	35.00	AK950/5F-5.0-YEŞİ L-HC	50950052009 E	100
6	40.00	AK950/6F-5.0-YEŞİ L-HC	50950062009 E	100
7	45.00	AK950/7F-5.0-YEŞİ L-HC	50950072009 E	100
8	50.00	AK950/8F-5.0-YEŞİ L-HC	50950082009 D	50
9	55.00	AK950/9F-5.0-YEŞİ L-HC	50950092009 D	50
10	60.00	AK950/10F-5.0-YEŞİ L-HC	50950102009 D	50
11	65.00	AK950/11F-5.0-YEŞİ L-HC	50950112009 D	50
12	70.00	AK950/12F-5.0-YEŞİ L-HC	50950122009 D	50
13	75.00	AK950/13F-5.0-YEŞİ L-HC	50950132009 D	50
14	80.00	AK950/14F-5.0-YEŞİ L-HC	50950142009 D	50
15	85.00	AK950/15F-5.0-YEŞİ L-HC	50950152009 D	50
16	90.00	AK950/16F-5.0-YEŞİ L-HC	50950162009 D	50



Teknik Veriler // **AK950/..F-5.0-GREEN-HC**

5,0 mm boşluk

Teknik çizim

