

**Öne Çıkanlar**

2 ila 24 kutup

asansör tipi

5,0 mm boşluk

Takma yönüne paralel kablo girişi

Kodlama yıldızı ile kodlama

Sabitleme flanşlı

Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgüü(esnek) min	0,2 mm ²
Örgüü(esnek) maks	2,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	6,0 mm
------------------	--------

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Vida	Çelik
Vida, flanş	Çelik
Temas yayı	Bronz

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağ aza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-



5,0 mm boşluk

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Renkler

YEŞİ L, RAL 6018

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağ lı olarak renklere farklılıklar olabilir.
İ stek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



KullanımGrubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	15 bir	15 bir	10 A	12 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu				dk maksimum
- katı AWG 22-12 AWG 22-12			AWG 22-12	0,5 mm ² (5 A) 2,5 mm ² (12 A)
- çok telli AWG 22-12 AWG 22-12			AWG 22-12	0,5 mm ² (5 A) 2,5 mm ² (12 A)
tork	0,50 Nm	0,50 Nm	0,50 Nm	0,50 Nm
vida boyutu	M3	M3	M3	M3
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parç alar (Aralık 5.0 mm)

Pin şeridi

STL950

STL950-HT

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değ er geçerlidir.

5,0 mm boşluk

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Çekme emniyetli AK(Z)950 Serisi	Sipariş Verileri: istek üzerine
	Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000006
	Köprü 3 kutuplu, yalıtımlı, BRI/3-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000007
	Kodlama Yıldızı CS1-5.0/5.08-RED	Sipariş Verisi: 50000000021
	Köprü 2 kutuplu, BR/2-5.0/5.08-L7.0	Sipariş Verisi: 50000000008
	Ayırma Elemanlı AK(Z)950 Serisi	Sipariş Verileri: istek üzerine

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	20.00	AK950/2F-5.0-YEŞİ L	50950022001 F	200
3	25.00	AK950/3F-5.0-YEŞİ L	509503001 F	200
4	30.00	AK950/4F-5.0-YEŞİ L	50950042001 F	200
5	35.00	AK950/5F-5.0-YEŞİ L	509505001 E	100
6	40.00	AK950/6F-5.0-YEŞİ L	50950062001 E	100
7	45.00	AK950/7F-5.0-YEŞİ L	50950072001 E	100
8	50.00	AK950/8F-5.0-YEŞİ L	50950082001 D	50
9	55.00	AK950/9F-5.0-YEŞİ L	50950092001 D	50
10	60.00	AK950/10F-5.0-YEŞİ L	50950102001 D	50
11	65.00	AK950/11F-5.0-YEŞİ L	50950112001 D	50
...	...	...	...	...
18	100.00	AK950/18F-5.0-YEŞİ L	50950182001 D	50
19	105.00	AK950/19F-5.0-YEŞİ L	50950192001 D	50
20	110.00	AK950/20F-5.0-YEŞİ L	50950202001 D	50
21	115.00	AK950/21F-5.0-YEŞİ L	50950212001 D	50
22	120.00	AK950/22F-5.0-YEŞİ L	50950222001 D	50
23	125.00	AK950/23F-5.0-YEŞİ L	50950232001 D	50
24	130.00	AK950/24F-5.0-YEŞİ L	50950242001 D	50

