

**Öne Çıkanlar**

2 ila 24 kutup

asansör tipi

5,0 mm boşluk

Takma yönüne paralel kablo girişi

Kodlama yıldızı ile kodlama

Pim şeridine takmak için geçmeli kancalarla

Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgü(esnek) min	0,2 mm ²
Örgü(esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	7,0 mm
------------------	--------

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Vida	Çelik
Temas yayı	Bronz

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-

5,0 mm boşluk

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Renkler

YEŞİ L, RAL 6018

Sİ YAH, RAL 9011

AÇIK GRİ , RAL 7035

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağ lı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İ stek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

KullanımGrubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	250 V
Anma akımı	12 bir	-	10 A	9 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu				dk maksimum
- sağ lam AWG 28-12		-	AWG 28-12	0,5 mm ² (5 A) 2,5 mm ² (9 A)
- çok telli AWG 28-12		-	AWG 28-12	0,5 mm ² (5 A) 2,5 mm ² (9 A)
tork	0,50 Nm	-	0,50 Nm	0,50 Nm
vida boyutu	M3	-	M3	M3
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3


Karşı Parç alar (Aralık 5.0 mm)

Pin şeridi

STL955	STL950	STL950-HT	STL950-G-HT	STL975
--------	--------	-----------	-------------	--------

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değ er geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000006
	Köprü 3 kutuplu, yalıtımlı, BRI/3-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000007
	Köprü 2 kutuplu, BR/2-5.0/5.08-L7.0	Sipariş Verisi: 50000000008
	Kodlama Yıldızı CS1-5.0/5.08-RED	Sipariş Verisi: 50000000021



5,0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	10.00	AK955/2-5.0-YEŞİ L	50955020001 F	200
3	15.00	AK955/3-5.0-YEŞİ L	50955030001 F	200
4	20.00	AK955/4-5.0-YEŞİ L	50955040001 F	200
5	25.00	AK955/5-5.0-YEŞİ L	50955050001 E	100
6	30.00	AK955/6-5.0-YEŞİ L	50955060001 E	100
7	35.00	AK955/7-5.0-YEŞİ L	50955070001 E	100
8	40.00	AK955/8-5.0-YEŞİ L	50955080001 D	50
9	45.00	AK955/9-5.0-YEŞİ L	50955090001 D	50
10	50.00	AK955/10-5.0-YEŞİ L	50955100001 D	50
11	55.00	AK955/11-5.0-YEŞİ L	50955110001 D	50
12	60.00	AK955/12-5.0-YEŞİ L	50955120001 D	50
13	65.00	AK955/13-5.0-YEŞİ L	50955130001 D	50
14	70.00	AK955/14-5.0-YEŞİ L	50955140001 D	50
15	75.00	AK955/15-5.0-YEŞİ L	50955150001 D	50
16	80.00	AK955/16-5.0-YEŞİ L	50955160001 D	50
17	85.00	AK955/17-5.0-YEŞİ L	50955170001 D	50
18	90.00	AK955/18-5.0-YEŞİ L	50955180001 D	50
19	95.00	AK955/19-5.0-YEŞİ L	50955190001 D	50
20	100.00	AK955/20-5.0-YEŞİ L	50955200001 D	50
21	105.00	AK955/21-5.0-YEŞİ L	50955210001 D	50
22	110.00	AK955/22-5.0-YEŞİ L	50955220001 D	50
23	115.00	AK955/23-5.0-YEŞİ L	50955230001 D	50
24	120.00	AK955/24-5.0-YEŞİ L	50955240001 D	50

