

**Öne Çıkanlar**

2 ila 20 kutup

asansör tipi

Boşluk 5.08 mm

Takma yönüne dikey kablo girişi

Kodlama yıldızı ile kodlama

Pim şeridine takmak için geçmeli kancalarla

Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgüü(esnek) min	0,2 mm ²
Örgüü(esnek) maks	2,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	7,0 mm
------------------	--------

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Vida	Çelik
Temas yayı	Bronz

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-



Boşluk 5.08 mm

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Renkler

YEŞİ L, RAL 6018

AÇIK GRİ , RAL 7035

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağ lı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İ stek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



KullanımGrubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	15 bir	15 bir	10 A	10 A
Aşırı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu				dk maksimum
- katı AWG 22-10 AWG 22-10 AWG 22-10				0,5 mm ² (6 A) 2,5 mm ² (10 A)
- çok telli AWG 22-10 AWG 22-10 AWG 22-10				0,5 mm ² (6 A) 2,5 mm ² (10 A)
tork	0,50 Nm	0,50 Nm	0,50 Nm	0,50 Nm
vida boyutu	M3	M3	M3	M3
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 5.08 mm)

Pin Şeridi/Terminal Bloğ u

STLZ950	STLZ950-HT	STLZ950-G-HT	STLZ970	STLZ990	AKZ950	AKZS950
---------	------------	--------------	---------	---------	--------	---------

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değ er geçerlidir.

Boşluk 5.08 mm

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Çekme emniyetli AK(Z)1100 Serisi	Sipariş Verileri: istek üzerine
	Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000006
	Köprü 3 kutuplu, yalıtımlı, BRI/3-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000007
	Kodlama Yıldızı CS1-5.0/5.08-RED	Sipariş Verisi: 50000000021
	Köprü 2 kutuplu, BR/2-5.0/5.08-L7.0	Sipariş Verisi: 50000000008
	Ayırma elemanlı AK(Z)1100 Serisi	Sipariş Verileri: istek üzerine

Sipariş Verileri (Aralık 5.08 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	10.16	AKZ1100/2-5.08-YEŞİ L	51100020001 F	200
3	15.24	AKZ1100/3-5.08-YEŞİ L	51100030001 F	200
4	20.32	AKZ1100/4-5.08-YEŞİ L	51100040001 E	100
5	25.40	AKZ1100/5-5.08-YEŞİ L	51100050001 E	100
6	30.48	AKZ1100/6-5.08-YEŞİ L	51100060001 E	100
7	35.56	AKZ1100/7-5.08-YEŞİ L	51100070001 E	100
8	40.64	AKZ1100/8-5.08-YEŞİ L	51100080001 D	50
9	45.72	AKZ1100/9-5.08-YEŞİ L	51100090001 D	50
10	50.80	AKZ1100/10-5.08-YEŞİ L	51100100001 D	50
11	55.88	AKZ1100/11-5.08-YEŞİ L	51100110001 D	50
...	...	...	...	...
18	91.44	AKZ1100/18-5.08-YEŞİ L	51100180001 D	50
19	96.52	AKZ1100/19-5.08-YEŞİ L	51100190001 D	50
20	101.60	AKZ1100/20-5.08-YEŞİ L	51100200001 D	50

