

**Öne Çıkanlar**

2 ila 20 kutup

asansör tipi

Boşluk 5.08 mm

Takma yönüne dikey kablo girişi

Kodlama yıldızı ile kodlama

Sabitleme flanşlı

Pim şeridine takmak için geç meli kancalarla

Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü(esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü(esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	7,0 mm
------------------	--------

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Vida	Çelik
Temas yayı	Bronz

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Boşluk 5.08 mm

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Renkler

YEŞİ L, RAL 6018

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	250 V
Anma akımı	15 bir	-	10 A	10 A
Aşırı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu			dk	maksimum
- sağ lam AWG 28-12		-	AWG 28-12	0,5 mm ² (6 A) 2,5 mm ² (10 A)
- çok telli AWG 28-12		-	AWG 28-12	0,5 mm ² (6 A) 2,5 mm ² (10 A)
tork	0,50 Nm	-	0,50 Nm	0,50 Nm
vida boyutu	M3	-	M3	M3
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 5.08 mm)

Pin Şeridi/Terminal Bloğu

STLZ950	STLZ950-HT	STLZ970	AKZS950
---------	------------	---------	---------

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000006
	Köprü 3 kutuplu, yalıtımlı, BRI/3-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000007
	Kodlama Yıldızı CS4-5.0/5.08-RED	Sipariş Verisi: 50000000026
	Ayırma elemanı AK(Z)1100 Serisi	Sipariş Verileri: istek üzerine
	Çekme emniyetli AK(Z)1100 Serisi	Sipariş Verileri: istek üzerine

Boşluk 5.08 mm

Sipariş Verileri (Aralık 5.08 mm)

Kutup sayısı	Geniřlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	20.32	AKZ1100/2F-5.08-YEŞİ L	51100022001 F	200
3	25.40	AKZ1100/3F-5.08-YEŞİ L	51100032001 F	200
4	30.48	AKZ1100/4F-5.08-YEŞİ L	51100042001 E	100
5	35.56	AKZ1100/5F-5.08-YEŞİ L	51100052001 E	100
6	40.64	AKZ1100/6F-5.08-YEŞİ L	51100062001 E	100
7	45.72	AKZ1100/7F-5.08-YEŞİ L	51100072001 E	100
8	50.80	AKZ1100/8F-5.08-YEŞİ L	51100082001 E	100
9	55.88	AKZ1100/9F-5.08-YEŞİ L	51100092001 D	50
10	60.96	AKZ1100/10F-5.08-YEŞİ L	51100102001 D	50
11	66.04	AKZ1100/11F-5.08-YEŞİ L	51100112001 D	50
12	71.12	AKZ1100/12F-5.08-YEŞİ L	51100122001 D	50
13	76.20	AKZ1100/13F-5.08-YEŞİ L	51100132001 D	50
14	81.28	AKZ1100/14F-5.08-YEŞİ L	51100142001 D	50
15	86.36	AKZ1100/15F-5.08-YEŞİ L	51100152001 D	50
16	91.44	AKZ1100/16F-5.08-YEŞİ L	51100162001 D	50
17	96.52	AKZ1100/17F-5.08-YEŞİ L	51100172001 D	50
18	101.60	AKZ1100/18F-5.08-YEŞİ L	51100182001 D	50
19	106.68	AKZ1100/19F-5.08-YEŞİ L	51100192001 D	50
20	111.76	AKZ1100/20F-5.08-YEŞİ L	51100202001 D	50

Teknik çizim

