

**Öne Çıkanlar**

2 ila 6 kutup

1 ve 2 kutuplu modüller

Aralık 10,16 mm

Tel koruma tipi

PCB'ye dikey kablo girişi

Krikoyu her kenetleme noktasında test edin

2,5 mm² kablolu 24 A**Tel Boyutları**

katı min	0,2 mm ²
katı maks	2,5 mm ²
Örgülü(esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü(esnek) maks	2,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	7,0 mm
PCB delik çapı	1,3 mm

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Tel koruma	Paslanmaz çelik
Vida	Çelik

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcı ısı sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklık sınırları

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C



Teknik Veriler // AKZ120/..DS-10.16-H-GRİ

Aralı k 10,16 mm

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen 260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 3-4 sn

Yeniden Aki İş Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen -

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir -

Renkler

GRİ , RAL 7016

MAVİ , RAL 5015

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	1.000 V
Anma akımı	20 bir	20 bir	10 A	24 A
Anma tel boyutu				dk maksimum
- katı AWG 22-12 AWG 22-12			AWG 22-12	0,5 mm ² 2,5 mm ²
- çok telli AWG 22-12 AWG 22-12			AWG 22-12	0,5 mm ² 2,5 mm ²
tork	0,45 Nm	0,45 Nm	0,45 Nm	0,50 Nm
vida boyutu	M3	M3	M3	M3
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	3.5 kV

Sipariş Verileri (Aralı k 10,16 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	15.94	AKZ120/2DS-10.16-H-GRİ	50120020170G	250
3	26.10	AKZ120/3DS-10.16-H-GRİ	50120030170G	250
4	36.26	AKZ120/4DS-10.16-H-GRİ	50120040170 F	200
5	46.42	AKZ120/5DS-10.16-H-GRİ	50120050170 E	100
6	56.58	AKZ120/6DS-10.16-H-GRİ	50120060170 E	100

Teknik Veriler // AKZ120/..DS-10.16-H-GRİ

Aralık 10,16 mm

Teknik çizim



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

