

**Öne Çıkanlar**

2 ila 6 kutup

1 ve 2 kutuplu modüller

Aralık 10,16 mm

Tel koruma tipi

PCB'ye paralel kablo girişi

Krikoyu her kenetleme noktasında test edin

2,5 mm² kablolu 24 A

İstek üzerine daha yüksek kutup numaraları

Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	2,5 mm ²
Örgü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgü (esnek) maks	2,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	7,0 mm
PCB delik çapı	1,3 mm

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Tel koruma	Paslanmaz çelik
Vida	Çelik

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcı ılıksınıflı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C



Teknik Veriler // AKZ120/..DS-10.16-V-GRİ

Aralı k 10,16 mm

Dalga Lehimleme İ şlemi

Lehimleme sı caklı ğ ı , önerilen 260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 3-4 sn

Yeniden Aki ş Süreci

Lehimleme sı caklı ğ ı , önerilen -

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir -

Renkler

GRİ , RAL 7016

Sİ YAH, RAL 9011

MAVİ , RAL 5015

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na ba ğ lı olarak renklerde farklı lı klar olabilir.
İ stek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



Kullanı mGrubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	1.000 V
Anma akı mı	20 bir	20 bir	10 A	24 A
Anma tel boyutu				dk maksimum
- katı AWG 22-12 AWG 22-12			AWG 22-12	0,5 mm ² 2,5 mm ²
- çok telli AWG 22-12 AWG 22-12			AWG 22-12	0,5 mm ² 2,5 mm ²
tork	0,45 Nm	0,45 Nm	0,45 Nm	0,50 Nm
vida boyutu	M3	M3	M3	M3
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	3.5 kV

Sipariş Verileri (Aralı k 10,16 mm)

Direk Sayı sı	Genişlik (mm)	Makale Tanı mlama	Makale numarası	PU
2	15.94	AKZ120/2DS-10.16-V-GRİ	501200201550G	250
3	26.10	AKZ120/3DS-10.16-V-GRİ	50120030150G	250
4	36.26	AKZ120/4DS-10.16-V-GRİ	50120040150 F	200
5	46.42	AKZ120/5DS-10.16-V-GRİ	50120050150 E	100
6	56.58	AKZ120/6DS-10.16-V-GRİ	50120060150 E	100

Teknik çizim

