

**Öne Çıkanlar**

2 ila 12 kutup

2 ve 3 kutuplu modüller

Boşluk 5.08 mm

Tel koruma tipi

PCB'ye paralel kablo girişi

Krikoyu her kenetleme noktası nda test edin

2,5 mm² kablolu 24 A

İstek üzerine daha yüksek kutup numaraları

Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	2,5 mm ²
Örgülü(esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü(esnek) maks	2,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	7,0 mm
PCB delik çapı	1,3 mm

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Tel koruma	Paslanmaz çelik
Vida	Çelik

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcı ılıksınıflı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C

Teknik Veriler // AKZ120/..DS-5.08-V-GRİ

Boşluk 5.08 mm

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen 260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen -

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir -

Renkler

GRİ , RAL 7016

Sİ YAH, RAL 9011

MAVİ , RAL 5015

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D		
anma gerilimi	300 V	-	300 V	250 V	
Anma akımı	20 bir	-	10 A	24 A	
Anma tel boyutu				dk	maksimum
- sağ lam AWG 22-12		-	AWG 22-12	0,5 mm ²	2,5 mm ²
- çok telli AWG 22-12		-	AWG 22-12	0,5 mm ²	2,5 mm ²
tork	0,45 Nm	-	0,45 Nm	0,50 Nm	
vida boyutu	M3	-	M3	M3	
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2.0 kV	

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Köprü 2 kutuplu, yalıtlı, BRI/2-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000006
	Köprü 3 kutuplu, yalıtlı, BRI/3-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000007
	Köprü 2 kutuplu, BR/2-5.0/5.08-L7.0	Sipariş Verisi: 50000000008

Teknik Veriler // AKZ120/..DS-5.08-V-GRİ

Boşluk 5.08 mm

Sipariş Verileri (Aralık 5.08 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	10.86	AKZ120/2DS-5.08-V-GRİ	50120020110G	250
3	15.94	AKZ120/3DS-5.08-V-GRİ	50120030110G	250
4	21.02	AKZ120/4DS-5.08-V-GRİ	50120040110G	250
5	26.10	AKZ120/5DS-5.08-V-GRİ	50120050110G	250
6	31.18	AKZ120/6DS-5.08-V-GRİ	50120060110 F	200
7	36.26	AKZ120/7DS-5.08-V-GRİ	50120070110 F	200
8	41.34	AKZ120/8DS-5.08-V-GRİ	50120080110 E	100
9	46.42	AKZ120/9DS-5.08-V-GRİ	50120090110 E	100
10	51.50	AKZ120/10DS-5.08-V-GRİ	50120100110 E	100
11	56.58	AKZ120/11DS-5.08-V-GRİ	50120110110 E	100
12	61.66	AKZ120/12DS-5.08-V-GRİ	50120120110 E	100

Teknik çizim

