

Teknik Veriler // AKZ130/..-10.16-GREY-BL

Aralık 10,16 mm

PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company



Öne Çıkanlar

2 ila 8 kutup

Tek kalıplı

Pim şeridinde yatay veya dikey takma mümkündür

Fiş yönüne bağlı olarak paralel veya dikey kablo bağlantısı

Tel koruma tipi

Tel Boyutları

katı min	0.14 mm ²
katı maks	2,5 mm ²
Örgülü(esnek) min	0.14 mm ²
Örgülü(esnek) maks	1,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0.14 mm ²
Yüksük max ile mahsur	1,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	6,0 mm
------------------	--------

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Vida	Çelik
Temas yayı	Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-



Teknik Veriler // AKZ130/..-10.16-GREY-BL

Aralı k 10,16 mm

Yeniden Aki ş Süreci

Lehimleme sı caklı ğ ı , önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Renkler

GRİ , RAL 7016

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağ lı olarak renklerde farklı lı klar olabilir.
İ stek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

*				
Kullanı mGrubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	630V
Anma akı mı	8 bir	8 bir	8 bir	7 bir
Aşı rı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu				dk maksimum
- katı AWG 22-12 AWG 22-12			AWG 22-12	0,5 mm ² (5 A) 2,5 mm ² (7 A)
- çok telli AWG 22-14 AWG 22-14 AWG 22-14				0,5 mm ² (5 A) 2,5 mm ² (7 A)
tork	0,45 Nm	0,45 Nm	0,45 Nm	0.40 Nm
vida boyutu	M2.6	M2.6	M2.6	M2.6
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	6,0 kV
Kirlilik derecesi				3

* angelehnt an UL 1059 (XCFR2.E101811) ve CSA 22.2 No. 158 (XCFR8.E101811)

Karşı Parçalar (Aralı k 10,16 mm)

Pin şeridi

STLZ130 STLZ140

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değ er geçerlidir.

Sipariş Verileri (Aralı k 10,16 mm)

Kutup sayı sı	Genişlik (mm)	Makale Tanı mlama	Makale numarası	PU
2	15.24	AKZ130/2-10.16-GRİ -BL	50130022071 G	250
3	25.40	AKZ130/3-10.16-GRİ -BL	50130032071 G	250
4	35.56	AKZ130/4-10.16-GRİ -BL	50130042071 G	250
5	45.72	AKZ130/5-10.16-GRİ -BL	50130052071 E	100
6	55.88	AKZ130/6-10.16-GRİ -BL	50130062071 E	100
7	66.04	AKZ130/7-10.16-GRİ -BL	50130072071 E	100
8	76.20	AKZ130/8-10.16-GRİ -BL	50130082071 E	100



Teknik Veriler // **AKZ130/..-10.16-GREY-BL**

Aralık 10,16 mm

Teknik çizim

