



Öne Çıkanlar

2 ila 20 kutup

asansör tipi

Boşluk 5.08 mm

Takma yönüne paralel kablo girişi

Sabitleme flanşlı

Kodlama burnu ile kodlama

Maks. 400 V

Tel Boyutları

katı min	0.14 mm ²
katı maks	1,5 mm ²
Örgü(esnek) min	0.14 mm ²
Örgü(esnek) maks	1,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	0,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	7,0 mm
------------------	--------

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Vida	Bronz
Vida, flanş	Çelik
Temas yayı	Bronz

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Boşluk 5.08 mm

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Renkler

YEŞİ L, RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağ lı olarak renklere farklılıklar olabilir.
İ stek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D
anma gerilimi	300 V	-	300 V
Anma akımı	8 bir	-	8 bir
Anma tel boyutu			
- sağ lam	AWG 28-16	-	AWG 28-16
- mahsur	AWG 28-16	-	AWG 28-16
tork	0.25 Nm	-	0.25 Nm
vida boyutu	M2	-	M2

Derecelendirmeler

Aşırı gerilim kategorisi	III	III	II
Kirlilik derecesi	3	2	2
anma gerilimi	250 V	320V	400 V
Anma akımı	8 bir	8 bir	8 bir
Anma tel boyutu	dk	dk	dk
	maksimum	maksimum	maksimum
- sağ lam	0,2 mm ²	0,2 mm ²	0,2 mm ²
	1,5 mm ²	1,5 mm ²	1,5 mm ²
- mahsur	0,2 mm ²	0,2 mm ²	0,2 mm ²
	1,5 mm ²	1,5 mm ²	1,5 mm ²
tork	0.25 Nm	0.25 Nm	0.25 Nm
vida boyutu	M2	M2	M2
Test gerilimi	4.0 kV	4.0 kV	4.0 kV

Karşı Parçalar (Aralık 5.08 mm)

Pin şeridi

STLZ1520

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değ er geçerlidir.

Boşluk 5.08 mm

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Çekme emniyetli AKZ1520 serisi	Sipariş Verileri: istek üzerine

Sipariş Verileri (Aralık 5.08 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	19.36	AKZ1520/2F-5.08-YEŞİ L	51520022025 F	200
3	24.44	AKZ1520/3F-5.08-YEŞİ L	51520032025 F	200
4	29.52	AKZ1520/4F-5.08-YEŞİ L	51520042025 F	200
5	34.60	AKZ1520/5F-5.08-YEŞİ L	51520052025 D	50
6	39.68	AKZ1520/6F-5.08-YEŞİ L	51520062025 D	50
7	44.76	AKZ1520/7F-5.08-YEŞİ L	51520072025 D	50
8	49.84	AKZ1520/8F-5.08-YEŞİ L	51520082025 D	50
9	54.92	AKZ1520/9F-5.08-YEŞİ L	51520092025 D	50
10	60.00	AKZ1520/10F-5.08-YEŞİ L	51520102025 D	50
11	65.08	AKZ1520/11F-5.08-YEŞİ L	51520112025 D	50
12	70.16	AKZ1520/12F-5.08-YEŞİ L	51520122025 D	50
19	105.72	AKZ1520/19F-5.08-YEŞİ L	51520192025 D	50

Teknik çizim

