



Öne Çıkanlar

Takma yönüne paralel kablo girişi

Tel Boyutları

katı min	0.14 mm ²
katı maks	1,5 mm ²
Örgüü(esnek) min	0.14 mm ²
Örgüü(esnek) maks	1,5 mm ²
Yüksık min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksık max ile mahsur	1.0 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	7,0 mm
------------------	--------

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Vida	Bronz
Temas yayı	Bronz

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağ aza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-

boşluk 3,81 mm

Renkler

YEŞİ L, RAL 6018

Sİ YAH, RAL 9011

MAVİ , RAL 5015

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	160 V
Anma akımı	8 bir	-	8 bir	8 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu				dk maksimum
- sağ lam AWG 28-16		-	AWG 28-16	0,5 mm ² (6 A) 1,5 mm ² (8 A)
- çok telli AWG 28-16		-	AWG 28-16	0,5 mm ² (6 A) 1,5 mm ² (8 A)
tork	0.25 Nm	-	0.25 Nm	0.25 Nm
vida boyutu	M2	-	M2	M2
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2,5 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 3,81 mm)

Pin şeridi

STLZ1550

STLZ1570

STLZ1590

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Çekme emniyetli AK(Z)1550 Serisi	Sipariş Verileri: istek üzerine
	Köprü 2 kutuplu, BR/2-3.5/3.81-L7.5	Sipariş Verisi: 50000000015
	Köprü 3 kutuplu, BR/3-3.5/3.81-L7.5	Sipariş Verisi: 50000000016
	Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-7.0/7.62-L7.5-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000018
	Köprü 2 kutuplu, açılı, BR/2-3.5/3.81-H-L7.5	Sipariş Verisi: 50000000029

boşluk 3,81 mm

Sipariş Verisi (Aralık 3,81 mm)

Kutup sayısı	Geniřlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	7.62	AKZ1550/2-3.81-YEŞİ L	51550020025 F	200
3	11.43	AKZ1550/3-3.81-YEŞİ L	51550030025 F	200
4	15.24	AKZ1550/4-3.81-YEŞİ L	51550040025 F	200
5	19.05	AKZ1550/5-3.81-YEŞİ L	51550050025 F	200
6	22.86	AKZ1550/6-3.81-YEŞİ L	51550060025 E	100
7	26.67	AKZ1550/7-3.81-YEŞİ L	51550070025 E	100
8	30.48	AKZ1550/8-3.81-YEŞİ L	51550080025 D	50
9	34.29	AKZ1550/9-3.81-YEŞİ L	51550090025 D	50
10	38.10	AKZ1550/10-3.81-YEŞİ L	51550100025 D	50
11	41.91	AKZ1550/11-3.81-YEŞİ L	51550110025 D	50
12	45.72	AKZ1550/12-3.81-YEŞİ L	51550120025 D	50
13	49.53	AKZ1550/13-3.81-YEŞİ L	51550130025 D	50
14	53.34	AKZ1550/14-3.81-YEŞİ L	51550140025 D	50
15	57.15	AKZ1550/15-3.81-YEŞİ L	51550150025 D	50
16	60.96	AKZ1550/16-3.81-YEŞİ L	51550160025 D	50
17	64.77	AKZ1550/17-3.81-YEŞİ L	51550170025 D	50
18	68.58	AKZ1550/18-3.81-YEŞİ L	51550180025 D	50
19	72.39	AKZ1550/19-3.81-YEŞİ L	51550190025 D	50
20	76.20	AKZ1550/20-3.81-YEŞİ L	51550200025 D	50

Teknik çizim

