

**Öne Çıkanlar**

2 ila 10 kutup

asansör tipi

7,62 mm boşluk

Takma yönüne paralel kablo girişi

Kodlama burnu ile kodlama

Maks. 500 V

Sabitleme flanşlı

Tel Boyutları

katı min	0.14 mm ²
katı maks	1,5 mm ²
Örgüü(esnek) min	0.14 mm ²
Örgüü(esnek) maks	1,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	1.0 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	7,0 mm
------------------	--------

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Vida	Bronz
Vida, flanş	Çelik
Temas yayı	Bronz

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Teknik Veriler // AKZ1550/..F-7.62-YEŞİ L

7,62 mm boşluk

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Renkler

Sİ YAH, RAL 9011

YEŞİ L, RAL 6018

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	500 V
Anma akımı	8 bir	8 bir	-	8 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu				dk maksimum
- katı AWG 28-16 AWG 28-16 AWG 28-16				0,5 mm ² (6 A) 1,5 mm ² (8 A)
- çok telli AWG 28-16 AWG 28-16 AWG 28-16				0,5 mm ² (6 A) 1,5 mm ² (8 A)
tork	0.25 Nm	0.25 Nm	0.25 Nm	0.25 Nm
vida boyutu	M2	M2	M2	M2
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	6,0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Boşluk 7,62 mm)

Pin şeridi

STLZ1550

STLZ1570

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür

atama

Makale numarası



Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-7.0/7.62-L7.5-AÇIK GRİ Sipariş Verisi: 50000000018



Çekme emniyetli AK(Z)1550 Serisi

Sipariş Verileri: istek üzerine

7,62 mm boşluk

Sipariş Verileri (Boşluk 7,62 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	21.03	AKZ1550/2F-7.62-YEŞİ L	51550022065 E	100
3	28.65	AKZ1550/3F-7.62-YEŞİ L	51550032065 E	100
4	36.27	AKZ1550/4F-7.62-YEŞİ L	51550042065 E	100
5	43.89	AKZ1550/5F-7.62-YEŞİ L	51550052065 E	100
6	51.51	AKZ1550/6F-7.62-YEŞİ L	5155002065 D	50
7	59.13	AKZ1550/7F-7.62-YEŞİ L	51550072065 D	50
8	66.75	AKZ1550/8F-7.62-YEŞİ L	5155002065 D	50
9	74.37	AKZ1550/9F-7.62-YEŞİ L	5155092065 D	50
10	81.99	AKZ1550/10F-7.62-YEŞİ L	51550102065 D	50

Teknik çizim

