

**Öne Çıkanlar**

2 ila 20 kutup

asansör tipi

boşluk 3,81 mm

Takma yönüne dikey kablo girişi

Tel giriş tarafında kodlama burnu

Tel Boyutları

katı min	0.14 mm ²
katı maks	1,5 mm ²
Örgüü(esnek) min	0.14 mm ²
Örgüü(esnek) maks	1,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	1.0 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	7,0 mm
------------------	--------

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Vida	Bronz
Temas yayı	Bronz

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-

boşluk 3,81 mm

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Renkler

YEŞİ L, RAL 6018

AÇIK GRİ , RAL 7035

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağ lı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İ stek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	160 V
Anma akımı	8 bir	-	8 bir	8 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu				dk maksimum
- sağ lam AWG 28-16		-	AWG 28-16	0,5 mm ² (6 A) 1,5 mm ² (8 A)
- çok telli AWG 28-16		-	AWG 28-16	0,5 mm ² (6 A) 1,5 mm ² (8 A)
tork	0.25 Nm	-	0.25 Nm	0.25 Nm
vida boyutu	M2	-	M2	M2
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2,5 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 3,81 mm)

Pin şeridi

STLZ1550

STLZ1570

STLZ1590

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değ er geçerlidir.

boşluk 3,81 mm

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Çekme emniyetli AK(Z)1550 Serisi	Sipariş Verileri: istek üzerine
	Köprü 2 kutuplu, BR/2-3.5/3.81-L7.5	Sipariş Verisi: 50000000015
	Köprü 3 kutuplu, BR/3-3.5/3.81-L7.5	Sipariş Verisi: 50000000016
	Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-7.0/7.62-L7.5-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000018
	Köprü 2 kutuplu, açılı, BR/2-3.5/3.81-H-L7.5	Sipariş Verisi: 50000000029

Sipariş Verisi (Aralık 3,81 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	7.62	AKZ1700/2-3.81-YEŞİ L	51700020021 F	200
3	11.43	AKZ1700/3-3.81-YEŞİ L	51700030021 F	200
4	15.24	AKZ1700/4-3.81-YEŞİ L	51700040021 F	200
5	19.05	AKZ1700/5-3.81-YEŞİ L	51700050021 F	200
6	22.86	AKZ1700/6-3.81-YEŞİ L	51700060021 E	100
7	26.67	AKZ1700/7-3.81-YEŞİ L	51700070021 E	100
8	30.48	AKZ1700/8-3.81-YEŞİ L	51700080021 D	50
9	34.29	AKZ1700/9-3.81-YEŞİ L	51700090021 D	50
10	38.10	AKZ1700/10-3.81-YEŞİ L	51700100021 D	50
11	41.91	AKZ1700/11-3.81-YEŞİ L	5170010021 D	50
12	45.72	AKZ1700/12-3.81-YEŞİ L	51700120021 D	50
13	49.53	AKZ1700/13-3.81-YEŞİ L	51700130021 D	50
14	53.34	AKZ1700/14-3.81-YEŞİ L	51700140021 D	50
15	57.15	AKZ1700/15-3.81-YEŞİ L	51700150021 D	50
16	60.96	AKZ1700/16-3.81-YEŞİ L	51700160021 D	50
17	64.77	AKZ1700/17-3.81-YEŞİ L	51700170021 D	50
18	68.58	AKZ1700/18-3.81-YEŞİ L	5170080021 D	50
19	72.39	AKZ1700/19-3.81-YEŞİ L	51700190021 D	50
20	76.20	AKZ1700/20-3.81-YEŞİ L	51700200021 D	50

