

**Öne Çıkanlar**

2 ila 10 kutup

asansör tipi

7,62 mm boşluk

Takma yönüne dikey kablo girişi

Kodlama burnu ile kodlama

Maks. 500 V

Tel Boyutları

katı min	0.14 mm ²
katı maks	1,5 mm ²
Örgülü(esnek) min	0.14 mm ²
Örgülü(esnek) maks	1,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	1.0 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	7,0 mm
------------------	--------

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Vida	Bronz
Temas yayı	Bronz

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-

7,62 mm boşluk

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Renkler

AÇIK GRİ , RAL 7035

YEŞİ L, RAL 6018

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağ lı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	500 V
Anma akımı	8 bir	-	8 bir	8 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu				dk maksimum
- sağ lam AWG 28-16		-	AWG 28-16	0,5 mm ² (6 A) 1,5 mm ² (8 A)
- çok telli AWG 28-16		-	AWG 28-16	0,5 mm ² (6 A) 1,5 mm ² (8 A)
tork	0.25 Nm	-	0.25 Nm	0.25 Nm
vida boyutu	M2	-	M2	M2
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	6,0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Boşluk 7,62 mm)

Pin şeridi

STLZ1550

STLZ1570

STLZ1590

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değ er geçerlidir.

aksesuarlar

Figür

atama

Makale numarası



Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-7.0/7.62-L7.5-AÇIK GRİ Sipariş Verisi: 50000000018



Çekme emniyetli AK(Z)1700 Serisi

Sipariş Verileri: istek üzerine

7,62 mm boşluk

Sipariş Verileri (Boşluk 7,62 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	11.43	AKZ1700/2-7.62-YEŞİ L	51700020061 F	200
3	19.05	AKZ1700/3-7.62-YEŞİ L	51700030061 F	200
4	26.67	AKZ1700/4-7.62-YEŞİ L	51700040061 E	100
5	34.29	AKZ1700/5-7.62-YEŞİ L	51700050061 E	100
6	41.91	AKZ1700/6-7.62-YEŞİ L	51700060061 D	50
7	49.53	AKZ1700/7-7.62-YEŞİ L	51700070061 D	50
8	57.15	AKZ1700/8-7.62-YEŞİ L	51700080061 D	50
9	64.77	AKZ1700/9-7.62-YEŞİ L	51700090061 D	50
10	72.39	AKZ1700/10-7.62-YEŞİ L	51700100061 D	50

Teknik çizim

