

**Öne Çıkanlar**

2 ila 10 kutup

asansör tipi

7,62 mm boşluk

Takma yönüne dikey kablo girişi

Kodlama burnu ile kodlama

Maks. 500 V

Sabitleme flanşlı

Tel Boyutlarıkatı min 0.14 mm²katı maks 1,5 mm²Örgülü(esnek) min 0.14 mm²Örgülü(esnek) maks 1,5 mm²Yüksük min ile mahsur 0,25 mm²Yüksük max ile mahsur 1.0 mm²**Boyutlar**

soyulmuş uzunluk 7,0 mm

Malzemeler

Kelepçe Pirinç

Vida Bronz

Vida, flanş Çelik

Temas yayı Bronz

İzolasyon malzemesi

Malzeme PA 6.6

yanıcılık sınıfı UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan) -40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı ı -40 °C - 105 °C

7,62 mm boşluk

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Renkler

AÇIK GRİ , RAL 7035

YEŞİ L, RAL 6018

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	500 V
Anma akımı	8 bir	-	8 bir	8 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu				dk maksimum
- sağ lam AWG 28-16		-	AWG 28-16	0,5 mm ² (6 A) 1,5 mm ² (8 A)
- çok telli AWG 28-16		-	AWG 28-16	0,5 mm ² (6 A) 1,5 mm ² (8 A)
tork	0.25 Nm	-	0.25 Nm	0.25 Nm
vida boyutu	M2	-	M2	M2
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	6,0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Boşluk 7,62 mm)

Pin şeridi

STLZ1550

STLZ1570

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür

atama

Makale numarası



Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-7.0/7.62-L7.5-AÇIK GRİ Sipariş Verisi: 50000000018



Çekme emniyetli AK(Z)1700 Serisi

Sipariş Verileri: istek üzerine

7,62 mm boşluk

Sipariş Verileri (Boşluk 7,62 mm)

Kutup sayısı	Geniçlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	21.43	AKZ1700/2F-7.62-YEŞİ L	51700022061 D	50
3	29.05	AKZ1700/3F-7.62-YEŞİ L	51700032061 D	50
4	36.67	AKZ1700/4F-7.62-YEŞİ L	51700042061 D	50
5	44.29	AKZ1700/5F-7.62-YEŞİ L	51700052061 D	50
6	51.91	AKZ1700/6F-7.62-YEŞİ L	51700062061 D	50
7	59.53	AKZ1700/7F-7.62-YEŞİ L	51700072061 D	50
8	67.15	AKZ1700/8F-7.62-YEŞİ L	51700082061 D	50
9	74.77	AKZ1700/9F-7.62-YEŞİ L	51700092061 D	50
10	82.39	AKZ1700/10F-7.62-YEŞİ L	51700102061 D	50

Teknik çizim

