Machine Translated by Google

Teknik Veriler // AKZ250/..-10.16-V-GREEN

Aralık 10,16 mm



Öne Çıkanlar	
2 ila 8 kutup	
2 ve 3 kutuplu modüller	
Aralık 10,16 mm	
asansör tipi	
PCB'ye paralel kablo girişi	
Maks. 1.000 V	
Tel Boyutları	
katı min	0.14 mm²
katı maks	1,5 mm²
Örgülü(esnek) min	0.14 mm²
Örgülü(esnek) maks	1,5 mm²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm²
Yüksük max ile mahsur	1,5 mm²
Boyutlar	
soyulmuş uzunluk	6,0 mm
PCB delik çapı	1,3 mm
Malzemeler	
Kelepçe	Pirinç
Vida	Çelik
Lehim sekmesi	Bronz
İzolasyon malzemesi	
Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0
sıcaklıklar	
Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C
Dalga Lehimleme İşlemi	
Lehimleme sıcaklığı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Machine Translated by Google

Teknik Veriler // AKZ250/..-10.16-V-GREEN

Aralık 10,16 mm

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-

Renkler

YEŞİL, RAL 6018

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

	cULus			VDE	
KullanımGrubu	B	C	D		
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	1000 V	
Anma akımı	15 bir	15 bir	10 A	13 bir	
Anma tel boyutu				dk	maksimum
- katı	AWG 28-14	AWG 28-14	AWG 28-14	0,5 mm²	1,5 mm²
- çok telli	AWG 28-14	AWG 28-14	AWG 28-14	0,5 mm²	1,5 mm²
tork	0,50 Nm	0,50 Nm	0,50 Nm	0,50 Nm	
vida boyutu	M3	M3	M3	M3	
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	3.5 kV	

Sipariş Verileri (Aralık 10,16 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	15.84	AKZ250/2-10.16-V-YEŞİL	50250020021 F	200
3	26.00	AKZ250/3-10.16-V-YEŞİL	50250030021 F	200
4	36.16	AKZ250/4-10.16-V-YEŞİL	50250040021 E	100
5	46.32	AKZ250/5-10.16-V-YEŞİL	50250050021 E	100
6	56.48	AKZ250/6-10.16-V-YEŞİL	50250060021 D	50

Machine Translated by Google

Aralık 10,16 mm

Teknik çizim

