

**Öne Çıkanlar**

2 ila 8 kutup

1 ve 2 kutuplu modüller

Aralık 10,16 mm

asansör tipi

PCB'ye 45° kablo girişi

2,5 mm<sup>2</sup> kablolu 24 A

Maks. 1.000 V

**Tel Boyutları**katı min 0.14 mm<sup>2</sup>katı maks 2,5 mm<sup>2</sup>Örgüü(esnek) min 0.14 mm<sup>2</sup>Örgüü(esnek) maks 1,5 mm<sup>2</sup>Yüksük min ile mahsur 0,25 mm<sup>2</sup>Yüksük max ile mahsur 1,5 mm<sup>2</sup>**Boyutlar**

soyulmuş uzunluk 7,0 mm

PCB delik ç apı 1,3 mm

**Malzemeler**

Kelepçe Piring

Vida Çelik

Lehim sekmesi Bakır alaşımı

**İzolasyon malzemesi**

Malzeme PA 6.6

yanıcılık sınıfı UL 94 V-0

**Sıcaklıklar**

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan) -40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı ı -40 °C - 105 °C



## Teknik Veriler // AKZ300/..-10.16-GRİ

Aralık 10,16 mm

## Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen 260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 3-4 sn

## Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen -

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir -

## Renkler

YEŞİL, RAL 6018

GRİ, RAL 7016

MAVİ, RAL 5015

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.  
İstek üzerine özel renkler.

## Derecelendirmeler



| Kullanım Grubu                  | B       | C       | D         |                                         |
|---------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------------------------------|
| anma gerilimi                   | 300 V   | 150 V   | 300 V     | 1000 V                                  |
| Anma akımı                      | 15 bir  | 15 bir  | -         | 24 A                                    |
| Anma tel boyutu                 |         |         |           | dk maksimum                             |
| - katı AWG 22-12 AWG 22-12      |         |         | AWG 22-12 | 0,5 mm <sup>2</sup> 2,5 mm <sup>2</sup> |
| - çok telli AWG 22-12 AWG 22-12 |         |         | AWG 22-12 | 0,5 mm <sup>2</sup> 1,5 mm <sup>2</sup> |
| tork                            | 0,50 Nm | 0,50 Nm | 0,50 Nm   | 0.40 Nm                                 |
| vida boyutu                     | M2.6    | M2.6    | M2.6      | M2.6                                    |
| Test gerilimi                   | 1.60 kV | 1.30 kV | 1.60 kV   | 3.5 kV                                  |

## Sipariş Verileri (Aralık 10,16 mm)

| Kutup sayısı | Genişlik (mm) | Makale Tanımlama   | Makale numarası | PU  |
|--------------|---------------|--------------------|-----------------|-----|
| 2            | 15.84         | AKZ300/2-10.16-GRİ | 50300020161 F   | 200 |
| 3            | 26.00         | AKZ300/3-10.16-GRİ | 50300030161 F   | 200 |
| 4            | 36.16         | AKZ300/4-10.16-GRİ | 50300040161 E   | 100 |
| 5            | 46.32         | AKZ300/5-10.16-GRİ | 50300050161 E   | 100 |
| 6            | 56.48         | AKZ300/6-10.16-GRİ | 50300060161 D   | 50  |

