

**Öne Çıkanlar**

2 ila 12 kutup

2 ve 3 kutuplu modüller

Boşluk 5.08 mm

asansör tipi

PCB'ye 45° kablo girişi

2,5 mm² kablolu 24 A**Tel Boyutları**

katı min	0.14 mm ²
katı maks	2,5 mm ²
Örgülü(esnek) min	0.14 mm ²
Örgülü(esnek) maks	1,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	1,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	7,0 mm
PCB delik ç apı	1,3 mm

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Vida	Çelik
Lehim sekmesi	Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağ aza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Teknik Veriler // AKZ300/..5.08-GRİ

Boşluk 5.08 mm

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Renkler

GRİ , RAL 7016

YEŞİ L, RAL 6018

MAVİ , RAL 5015

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağılı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D		
anma gerilimi	300 V	-	300 V	250 V	
Anma akımı	15 bir	-	10 A	24 A	
Anma tel boyutu				dk	maksimum
- sağ lam AWG 22-12		-	AWG 22-12	0,5 mm ²	2,5 mm ²
- çok telli AWG 22-12		-	AWG 22-12	0,5 mm ²	1,5 mm ²
tork	0,50 Nm	-	0,50 Nm	0.40 Nm	
vida boyutu	M2.6	-	M2.6	M2.6	
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2.0 kV	

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000006
	Köprü 3 kutuplu, yalıtımlı, BRI/3-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000007
	Köprü 2 kutuplu, BR/2-5.0/5.08-L7.0	Sipariş Verisi: 50000000008

Teknik Veriler // AKZ300/..-5.08-GRİ

Boşluk 5.08 mm

Sipariş Verileri (Aralık 5.08 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	10.76	AKZ300/2-5.08-GRİ	50300020141 F	200
3	15.84	AKZ300/3-5.08-GRİ	50300030141 F	200
4	20.92	AKZ300/4-5.08-GRİ	50300040141 F	200
5	26.00	AKZ300/5-5.08-GRİ	50300050141 F	200
6	31.08	AKZ300/6-5.08-GRİ	50300060141 F	200
7	36.16	AKZ300/7-5.08-GRİ	50300070141 E	100
8	41.24	AKZ300/8-5.08-GRİ	50300080141 E	100
9	46.32	AKZ300/9-5.08-GRİ	50300090141 E	100
10	51.40	AKZ300/10-5.08-GRİ	50300100141 D	50
11	56.48	AKZ300/11-5.08-GRİ	50300110141 D	50
12	61.56	AKZ300/12-5.08-GRİ	50300120141 D	50

Teknik çizim

