

Teknik Veriler // AKZ350/..-5.08-V-P3.5-BK-HT

Boşluk 5.08 mm

PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company



Öne Çıkanlar

2 ila 12 kutup

2 ve 3 kutuplu modüller

Boşluk 5.08 mm

asansör tipi

PCB'ye paralel kablo girişi

Pim uzunluğu 3,5 mm

Yeniden akış lehimleme

THR

Tel Boyutları

katı min	0.14 mm ²
katı maks	2,5 mm ²
Örgü (esnek) min	0.14 mm ²
Örgü (esnek) maks	1,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	1,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	6,0 mm
PCB delik çapı	1,3 mm

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Vida	Çelik
Lehim sekmesi	Pirinç

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PPA
yanıcı ısı sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C

Teknik Veriler // AKZ350/..-5.08-V-P3.5-BK-HT

Boşluk 5.08 mm

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen 260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 3-4 sn

Yeniden Akı İş Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen 217 - 245 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 60 saniye

Renkler

Sİ YAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklılık olabilir.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	15 bir	15 bir	10 A	17,5 A
Anma tel boyutu				dk maksimum
- katı AWG 22-12 AWG 22-12			AWG 22-12	0,5 mm ² 2,5 mm ²
- çok telli AWG 22-12 AWG 22-12			AWG 22-12	0,5 mm ² 1,5 mm ²
tork	0,50 Nm	0,50 Nm	0,50 Nm	0,50 Nm
vida boyutu	M3	M3	M3	M3
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	2.0 kV

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Köprü 2 kutuplu, yalıtlı, BRI/2-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000006
	Köprü 3 kutuplu, yalıtlı, BRI/3-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000007
	Köprü 2 kutuplu, BR/2-5.0/5.08-L7.0	Sipariş Verisi: 50000000008

Yalıtlı köprüler, yeniden akı işlemlerinden sonra monte edilmelidir.
işlem.

Boşluk 5.08 mm

Sipariş Verileri (Aralık 5.08 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	10.76	AKZ350/2-5.08-V-P3.5-BK-HT	50350020331 F	200
3	15.84	AKZ350/3-5.08-V-P3.5-BK-HT	50350030331 F	200
4	20.92	AKZ350/4-5.08-V-P3.5-BK-HT	50350040331 F	200
5	26.00	AKZ350/5-5.08-V-P3.5-BK-HT	50350050331 F	200
6	31.08	AKZ350/6-5.08-V-P3.5-BK-HT	50350060331 E	100
7	36.16	AKZ350/7-5.08-V-P3.5-BK-HT	50350070331 E	100
8	41.24	AKZ350/8-5.08-V-P3.5-BK-HT	50350080331 E	100
9	46.32	AKZ350/9-5.08-V-P3.5-BK-HT	50350090331 E	100
10	51.40	AKZ350/10-5.08-V-P3.5-BK-HT	50350100331 D	50
11	56.48	AKZ350/11-5.08-V-P3.5-BK-HT	50350110331 D	50
12	61.56	AKZ350/12-5.08-V-P3.5-BK-HT	50350120331 D	50

Teknik çizim

