

**Öne Çıkanlar**

1 ila n kutup

Gerginlik yayı tipi

Boşluk 5.08 mm

PCB'ye 45° kablo girişi

İ ki katmanlı terminal

Tel Boyutları

katı min	0,08 mm ²
katı maks	2,5 mm ²
Örgüü(esnek) min	0.14 mm ²
Örgüü(esnek) maks	2,5 mm ²
Yüksık min ile mahsur	0.14 mm ²
Yüksık max ile mahsur	1,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	6,0 mm
PCB delik ç apı	1,3 mm

Malzemeler

Lehim sekmesi	Bakır alaşımı
Gerginlik yayı	Paslanmaz ç elik

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağ aza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İ şlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Teknik Veriler // AKZ3750/...5.08-YEŞİ L

Boşluk 5.08 mm

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Renkler

YEŞİ L, RAL 6018

TRAFİ K GRİ , RAL 7042

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	250 V
Anma akımı	16 bir	-	10 A	12 bir
Anma tel boyutu				dk maksimum
- sağ lam AWG 28-14		-	AWG 28-14	0,5 mm ² 2,5 mm ²
- mahsur AWG 28-14		-	AWG 28-14	0,5 mm ² 2,5 mm ²
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2.0 kV

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000006
	Köprü 3 kutuplu, yalıtımlı, BRI/3-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000007
	Köprü 2 kutuplu, BR/2-5.0/5.08-L7.0	Sipariş Verisi: 50000000008

Sipariş Verileri (Aralık 5.08 mm)

Kutup sayısı	Geniřlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
1	6.78	AKZ3750/1-5.08-YEŞİ L	53750010213 F	200
2	11.86	AKZ3750/2-5.08-YEŞİ L	53750020213 E	100
3	16.94	AKZ3750/3-5.08-YEŞİ L	53750030213 E	100
4	22.02	AKZ3750/4-5.08-YEŞİ L	53750040213 D	50
5	27.10	AKZ3750/5-5.08-YEŞİ L	53750050213 D	50
6	32.18	AKZ3750/6-5.08-YEŞİ L	53750060213 D	50
7	37.26	AKZ3750/7-5.08-YEŞİ L	53750070213 D	50
8	42.34	AKZ3750/8-5.08-YEŞİ L	53750080213 D	50
9	47.42	AKZ3750/9-5.08-YEŞİ L	53750090213 D	50
10	52.50	AKZ3750/10-5.08-YEŞİ L	53750100213 D	50
11	57.58	AKZ3750/11-5.08-YEŞİ L	53750110213 D	50
12	62.66	AKZ3750/12-5.08-YEŞİ L	53750120213 D	50

Teknik çizim

