

**Öne Çıkanlar**

2 ila n kutup

Gerginlik yayı tipi

Aralık 10,16 mm

PCB'ye 45° kablo girişi

İ ki katmanlı terminal

Alternatif sabitleme, ön sağ direk ile başlar

Maks. 1.000 V

Tel Boyutları

katı min	0,08 mm ²
katı maks	2,5 mm ²
Örgülü(esnek) min	0.14 mm ²
Örgülü(esnek) maks	2,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0.14 mm ²
Yüksük max ile mahsur	1,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	6,0 mm
PCB delik çapı	1,3 mm

Malzemeler

Lehim sekmesi	Bakır alaşımı
Gerginlik yayı	Paslanmaz çelik

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Aralık 10,16 mm

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Renkler

YEŞİ L, RAL 6018

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

**

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	1000 V
Anma akımı	16 bir	-	-	12 bir
Anma tel boyutu				dk maksimum
- sağ lam AWG 28-14		-	AWG 28-14	0,5 mm ² 2,5 mm ²
- mahsur AWG 28-14		-	AWG 28-14	0,5 mm ² 2,5 mm ²
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	3.5 kV

** angelehnt ve EN 60998

Sipariş Verileri (Aralık 10,16 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	16.94	AKZ3750/2VP-10.16-YEŞİ L	53750020211 E	100
3	27.10	AKZ3750/3VP-10.16-YEŞİ L	53750030211 E	100
4	37.26	AKZ3750/4VP-10.16-YEŞİ L	53750040211 D	50
5	47.42	AKZ3750/5VP-10.16-YEŞİ L	53750050211 D	50
6	57.58	AKZ3750/6VP-10.16-YEŞİ L	53750060211 D	50
7	67.74	AKZ3750/7VP-10.16-YEŞİ L	53750070211 D	50
8	77.90	AKZ3750/8VP-10.16-YEŞİ L	53750080211 D	50
9	88.06	AKZ3750/9VP-10.16-YEŞİ L	53750090211 D	50
10	98.22	AKZ3750/10VP-10.16-YEŞİ L	53750100211 D	50
11	108.38	AKZ3750/11VP-10.16-YEŞİ L	53750110211 D	50
12	118.54	AKZ3750/12VP-10.16-YEŞİ L	53750120211 D	50

Aralık 10,16 mm

Teknik çizim

