

**Öne Çıkanlar**

1 ile n kutup

Gerginlik yayı tipi

Boşluk 5.08 mm

PCB'ye 45° kablo girişi

İ ki katmanlı terminal

Alternatif sabitleme, ön sağ direk ile başlar

Tel Boyutları

katı min	0,08 mm ²
katı maks	2,5 mm ²
Örgüü(esnek) min	0.14 mm ²
Örgüü(esnek) maks	2,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0.14 mm ²
Yüksük max ile mahsur	1,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	6,0 mm
PCB delik ç apı	1,3 mm

Malzemeler

Lehim sekmesi	Bakır alaşımı
Gerginlik yayı	Paslanmaz ç elik

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağ aza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İ şlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Boşluk 5.08 mm

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Renkler

YEŞİ L, RAL 6018

TRAFİ K GRİ , RAL 7042

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D		
anma gerilimi	300 V	-	300 V	250 V	
Anma akımı	16 bir	-	10 A	12 bir	
Anma tel boyutu				dk	maksimum
- sağ lam AWG 28-14		-	AWG 28-14	0,5 mm ²	2,5 mm ²
- mahsur AWG 28-14		-	AWG 28-14	0,5 mm ²	2,5 mm ²
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2.0 kV	

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000006
	Köprü 3 kutuplu, yalıtımlı, BRI/3-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000007
	Köprü 2 kutuplu, BR/2-5.0/5.08-L7.0	Sipariş Verisi: 50000000008

Boşluk 5.08 mm

Sipariş Verileri (Aralık 5.08 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
1	6.78	AKZ3750/1VP-5.08-YEŞİ L	53750010210 F	200
2	11.86	AKZ3750/2VP-5.08-YEŞİ L	53750020210 E	100
3	16.94	AKZ3750/3VP-5.08-YEŞİ L	53750030210 E	100
4	22.02	AKZ3750/4VP-5.08-YEŞİ L	53750040210 D	50
5	27.10	AKZ3750/5VP-5.08-YEŞİ L	53750050210 D	50
6	32.18	AKZ3750/6VP-5.08-YEŞİ L	53750060210 D	50
7	37.26	AKZ3750/7VP-5.08-YEŞİ L	53750070210 D	50
8	42.34	AKZ3750/8VP-5.08-YEŞİ L	53750080210 D	50
9	47.42	AKZ3750/9VP-5.08-YEŞİ L	53750090210 D	50
10	52.50	AKZ3750/10VP-5.08-YEŞİ L	53750100210 D	50
11	57.58	AKZ3750/11VP-5.08-YEŞİ L	53750110210 D	50
12	62.66	AKZ3750/12VP-5.08-YEŞİ L	53750120210 D	50

Teknik çizim

