

**Öne Çıkanlar**

2 ila 10 kutup

Push-In bağ lantısı

7,62 mm boşluk

Takma yönüne paralel kablo girişi

Sıkıştırma noktasının kolay açılması için kol

Kodlama burnu ile kodlama

kol ile

Krikoyu her kenetleme noktasında test edin

Maks. 500 V

Tel Boyutları

katı min	0.14 mm ²
katı maks	2,5 mm ²
Örgülü(esnek) min	0.14 mm ²
Örgülü(esnek) maks	1,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	1.0 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	11,0 mm
------------------	---------

Malzemeler

Vida, flanş	Çelik
Temas yayı	Bakır alaşımı
Kelepçe yayı	Paslanmaz çelik

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Teknik Veriler // AKZ4551/..FKD-7.62-BASALTGREY

7,62 mm boşluk

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Renkler

BAZALT GRİ , RAL 7012

YEŞİ L, RAL 6018

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	500 V
Anma akımı	10 A	-	-	10 A
Aşırı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu				dk maksimum
- sağ lam AWG 26-16		-	AWG 26-16	0,14 mm ² (3 A) 2,5 mm ² (10 A)
- çok telli AWG 26-16		-	AWG 26-16	0,14 mm ² (3 A) 1,5 mm ² (10 A)
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	6,0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Boşluk 7,62 mm)

Pin şeridi

STLZ1550

STLZ1570

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür

atama

Makale numarası



AK(Z)4551 serisi çekme emniyetli

Sipariş Verileri: istek üzerine

Teknik Veriler // AKZ4551/..FKD-7.62-BASALTGREY

7,62 mm boşluk

Sipariş Verileri (Boşluk 7,62 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	21.43	AKZ4551/2FKD-7.62-BASALTGREY	54551022461 F	200
3	29.05	AKZ4551/3FKD-7.62-BASALTGREY	54551032461 F	200
4	36.67	AKZ4551/4FKD-7.62-BASALTGREY	54551042461 E	100
5	44.29	AKZ4551/5FKD-7.62-BASALTGREY	54551052461 D	50
6	51.91	AKZ4551/6FKD-7.62-BASALTGREY	54551062461 D	50
7	59.53	AKZ4551/7FKD-7.62-BASALTGREY	54551072461 D	50
8	67.15	AKZ4551/8FKD-7.62-BASALTGREY	54551082461 D	50
9	74.77	AKZ4551/9FKD-7.62-BASALTGREY	54551092461 D	50
10	82.39	AKZ4551/10FKD-7.62-BASALTGREY	54551102461 D	50

Teknik çizim

