

boşluk 3,81 mm

**Öne Çıkanlar**

2 ila 20 kutup

Push-In bağ lantısı

boşluk 3,81 mm

Takma yönüne paralel kablo girişi

Kodlama burnu ile kodlama

Sıkıştırma noktasının kolay açılması için kol

Krikoyu her kenetleme noktasında test edin

Tel Boyutları

katı min	0.14 mm ²
katı maks	2,5 mm ²
Örgülü(esnek) min	0.14 mm ²
Örgülü(esnek) maks	1,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	1.0 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	11,0 mm
------------------	---------

Malzemeler

Temas yayı	Bakır alaşımı
Kelepçe yayı	Paslanmaz çelik

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Teknik Veriler // AKZ4551/..KD-3.81-BASALTGREY

boşluk 3,81 mm

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Renkler

BAZALT GRİ , RAL 7012

YEŞİ L, RAL 6018

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağ lı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İ stek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



KullanımGrubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	160 V
Anma akımı	10 A	-	10 A	10 A
Aşırı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu				dk maksimum
- sağ lam AWG 26-16		-	AWG 26-16	0,14 mm ² (3 A) 2,5 mm ² (10 A)
- çok telli AWG 26-16		-	AWG 26-16	0,14 mm ² (3 A) 1,5 mm ² (10 A)
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2,5 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 3,81 mm)

Pin şeridi

STLZ1550

STLZ1570

STLZ1590

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değ er geçerlidir.

aksesuarlar

Figür

atama

Makale numarası



AK(Z)4551 serisi çekme emniyetli

Sipariş Verileri: istek üzerine

boşluk 3,81 mm

Sipariş Verisi (Aralık 3,81 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	7.62	AKZ4551/2KD-3.81-BASALTGREY	54551020421 F	200
3	11.43	AKZ4551/3KD-3.81-BASALTGREY	54551030421 F	200
4	15.24	AKZ4551/4KD-3.81-BASALTGREY	54551040421 F	200
5	19.05	AKZ4551/5KD-3.81-BASALTGREY	54551050421 F	200
6	22.86	AKZ4551/6KD-3.81-BASALTGREY	54551060421 E	100
7	26.67	AKZ4551/7KD-3.81-BASALTGREY	54551070421 E	100
8	30.48	AKZ4551/8KD-3.81-BASALTGREY	54551080421 D	50
9	34.29	AKZ4551/9KD-3.81-BASALTGREY	54551090421 D	50
10	38.10	AKZ4551/10KD-3.81-BASALTGREY	54551100421 D	50
11	41.91	AKZ4551/11KD-3.81-BASALTGREY	54551110421 D	50
12	45.72	AKZ4551/12KD-3.81-BASALTGREY	54551120421 D	50
13	49.53	AKZ4551/13KD-3.81-BASALTGREY	54551130421 D	50
14	53.34	AKZ4551/14KD-3.81-BASALTGREY	54551140421 D	50
15	57.15	AKZ4551/15KD-3.81-BASALTGREY	54551150421 D	50
16	60.96	AKZ4551/16KD-3.81-BASALTGREY	54551160421 D	50
17	64.77	AKZ4551/17KD-3.81-BASALTGREY	54551170421 D	50
18	68.58	AKZ4551/18KD-3.81-BASALTGREY	54551180421 D	50
19	72.39	AKZ4551/19KD-3.81-BASALTGREY	54551190421 D	50
20	76.20	AKZ4551/20KD-3.81-BASALTGREY	54551200421 D	50

Teknik çizim

