Machine Translated by Google

Teknik Veriler // AKZ4701/..KD-3.81-V-BASALTGREY

boşluk 3,81 mm



Öne Çıkanlar

1 ila n kutup
1 kutuplu modül
Push-In bağlantısı
boşluk 3,81 mm
PCB'ye dikey kablo girişi
kol ile

Tel Boyutları

katı min	0.14 mm²
katı maks	1,5 mm²
Örgülü(esnek) min	0.14 mm²
Örgülü(esnek) maks	1,5 mm²
Yüksük min ile mahsur	0.14 mm²
Yüksük max ile mahsur	0,34 mm²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	10.0 mm
PCB delik çapı	1,4 mm

Malzemeler

Lehim sekmesi	Pirinç
Kelepçe yayı	Paslanmaz çelik

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PBT
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Machine Translated by Google

Teknik Veriler // AKZ4701/..KD-3.81-V-BASALTGREY

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

boşluk 3,81 mm

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-

Renkler

BAZALT GRİ, RAL 7012

YEŞİL, RAL 6018

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

		c UL us		VDE	
KullanımGrubu	B	C	D		
anma gerilimi	300 V	-	300 V	130 V	
Anma akımı	6 bir	-	6 bir	12 bir	
Anma tel boyutu				dk	maksimum
- sağlam AWG 26-16		-	AWG 26-16	0,2 mm²	1,5 mm²
- çok telli AWG 26-16		-	AWG 26-16	0,2 mm²	1,5 mm²
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	1.25 kV	

Sipariş Verisi (Aralık 3,81 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
1	6.31	AKZ4701/1KD-3.81-V-BASALTGREY	54701010421 G	250
2	10.12	AKZ4701/2KD-3.81-V-BASALTGREY	54701020421 F	200
3	13.93	AKZ4701/3KD-3.81-V-BASALTGREY	54701030421 F	200
4	17.74	AKZ4701/4KD-3.81-V-BASALTGREY	54701040421 F	200
5	21.55	AKZ4701/5KD-3.81-V-BASALTGREY	54701050421 E	100
6	25.36	AKZ4701/6KD-3.81-V-BASALTGREY	54701060421 E	100
7	29.17	AKZ4701/7KD-3.81-V-BASALTGREY	54701070421 E	100
8	32.98	AKZ4701/8KD-3.81-V-BASALTGREY	54701080421 D	50
9	36.79	AKZ4701/9KD-3.81-V-BASALTGREY	54701090421 D	50
10	40.60	AKZ4701/10KD-3.81-V-BASALTGREY	54701100421 D	50
11	44.41	AKZ4701/11KD-3.81-V-BASALTGREY	54701110421 D	50
12	48.22	AKZ4701/12KD-3.81-V-BASALTGREY	54701120421 D	50

Machine Translated by Google

boşluk 3,81 mm

Teknik çizim

