

**Öne Çıkanlar**

1 ile n kutup

1 kutuplu modül

Aralık 2,54 mm

Push-In bağ lantısı

PCB'ye paralel kablo girişi

kol ile

Tel Boyutlarıkatı min 0.14 mm²katı maks 0,75 mm²Örgülü(esnek) min 0.14 mm²Örgülü(esnek) maks 0,75 mm²Yüksük min ile mahsur 0.14 mm²Yüksük max ile mahsur 0.14 mm²**Boyutlar**

soyulmuş uzunluk 10.0 mm

PCB delik ç apı 1,2 mm

Malzemeler

Lehim sekmesi Piringç

Kelepçe yayı Paslanmaz ç elik

İ zolasyon malzemesi

Malzeme PBT

yanıcılık sınıfı UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan) -40 °C - 105 °C

Mağ aza sıcaklığı ı -40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İ şlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen 260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 3-4 sn



Teknik Veriler // AKZ4791/..KD-2.54-H-BASALTGREY

Aralık 2,54 mm

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Renkler

BAZALT GRİ , RAL 7012

YEŞİ L, RAL 6018

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D		
anma gerilimi	150 V	-	-	130 V	
Anma akımı	6 bir	-	-	9 bir	
Anma tel boyutu				dk	maksimum
- sağ lam AWG 26-18		-	-	0,2 mm ²	0,75 mm ²
- çok telli AWG 26-18		-	-	0,2 mm ²	0,75 mm ²
Test gerilimi	1.30 kV	-	-	1.25 kV	

Sipariş Verileri (Aralık 2,54 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
1	5.08	AKZ4791/1KD-2.54-H-BASALTGREY	54791010422 G	250
2	7.62	AKZ4791/2KD-2.54-H-BASALTGREY	54791020422 F	200
3	10.16	AKZ4791/3KD-2.54-H-BASALTGREY	54791030422 F	200
4	12.70	AKZ4791/4KD-2.54-H-BASALTGREY	54791040422 F	200
5	15.24	AKZ4791/5KD-2.54-H-BASALTGREY	54791050422 E	100
6	17.78	AKZ4791/6KD-2.54-H-BASALTGREY	54791060422 E	100
7	20.32	AKZ4791/7KD-2.54-H-BASALTGREY	54791070422 E	100
8	22.86	AKZ4791/8KD-2.54-H-BASALTGREY	54791080422 D	50
9	25.40	AKZ4791/9KD-2.54-H-BASALTGREY	54791090422 D	50
10	27.94	AKZ4791/10KD-2.54-H-BASALTGREY	54791100422 D	50
11	30.48	AKZ4791/11KD-2.54-H-BASALTGREY	54791110422 D	50
12	33.02	AKZ4791/12KD-2.54-H-BASALTGREY	54791120422 D	50

