

Teknik Veriler // AKZ4801/..KD-6.35-V-BLACK-HT

6,35 mm boşluk



Öne Çıkanlar

2 ila 12 kutup

Push-In bağlama sistemi

6,35 mm boşluk

PCB'ye paralel kablo girişi

kol ile

Krikoyu her kenetleme noktasında test edin

Ekstra kararlı takma için iki güvercin kuyruğu

Yeniden akış lehimleme

THR

Kutup başına iki telli bağlama

Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	2,5 mm ²
Örgülü(esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü(esnek) maks	2,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	9,0 mm
PCB delik çapı	1,3 mm

Malzemeler

Kelepçe	Çinko Döküm
Lehim sekmesi	Pirinç
Kelepçe yayı	Paslanmaz çelik

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PPA
yanıcı ılık sınıfı	UL 94 V-0



Teknik Veriler // AKZ4801/..KD-6.35-V-BLACK-HT

6,35 mm boşluk

Sı caklı klar

Çalı şma sı caklı ğ ı (mekanik yük olmadan) -40 °C - 105 °C

Mağ aza sı caklı ğ ı -40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İ şlemi

Lehimleme sı caklı ğ ı , önerilen 260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 3-4 sn

Yeniden Aki ş Süreci

Lehimleme sı caklı ğ ı , önerilen 217 - 245 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 60 saniye

Renkler

Sİ YAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na ba ğ lı olarak renklerde farklı lı klar olabilir.

Derecelendirmeler



Kullanı m Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	400 V
Anma akı mı	12 bir	-	10 A	12 bir
Anma tel boyutu				dk maksimum
- sağ lam AWG 24-14		-	AWG 24-14	0,2 mm ² 2,5 mm ²
- mahsur AWG 24-14		-	AWG 24-14	0,2 mm ² 2,5 mm ²
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2,5 kV

Sipariş Verileri (Aralı k 6,35 mm)

Direk Sayı sı	Genişlik (mm)	Makale Tanı mlama	Makale numarası	PU
2	13.20	AKZ4801/2KD-6.35-V-Sİ YAH-HT	54801020301 E	100
3	19.55	AKZ4801/3KD-6.35-V-Sİ YAH-HT	54801030301 E	100
4	25.90	AKZ4801/4KD-6.35-V-Sİ YAH-HT	54801040301 D	50
5	32.25	AKZ4801/5KD-6.35-V-Sİ YAH-HT	54801050301 D	50
6	38.60	AKZ4801/6KD-6.35-V-Sİ YAH-HT	54801060301 D	50
7	44.95	AKZ4801/7KD-6.35-V-Sİ YAH-HT	54801070301 D	50
8	51.30	AKZ4801/8KD-6.35-V-Sİ YAH-HT	54801080301D	50
9	57.65	AKZ4801/9KD-6.35-V-Sİ YAH-HT	54801090301 D	50
10	64.00	AKZ4801/10KD-6.35-V-Sİ YAH-HT	5480100301 D	50
11	70.35	AKZ4801/11KD-6.35-V-Sİ YAH-HT	54801110301 D	50
12	76.70	AKZ4801/12KD-6.35-V-Sİ YAH-HT	54801120301 D	50



Teknik Veriler // **AKZ4801/..KD-6.35-V-BLACK-HT**

6,35 mm boşluk

Teknik çizim

