

Teknik Veriler // AKZ4841/..KD-6.35-OL-BLACK-HT

6,35 mm boşluk



Öne Çıkanlar

3 kutup

Push-In bağlama

6,35 mm boşluk

PCB'ye paralel kablo girişi

kol ile

Krikoyu her kenetleme noktasında test edin

Ekstra kararlı takma için iki güvercin kuyruğu

Versiyon ortogonal sol

Yeniden akış lehimleme

THR

Kutup başına iki telli bağlama

Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	2,5 mm ²
Örgü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgü (esnek) maks	2,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	9,0 mm
PCB delik çapı	1,3 mm

Malzemeler

Kelepçe	Çinko Döküm
Lehim sekmesi	Pirinç
Kelepçe yayı	Paslanmaz çelik

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PPA
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Teknik Veriler // **AKZ4841/..KD-6.35-OL-BLACK-HT**

6,35 mm boşluk

Sı caklı klar

Çalı şma sı caklı ğ ı (mekanik yük olmadan) -40 °C - 105 °C

Mağ aza sı caklı ğ ı -40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İ şlemi

Lehimleme sı caklı ğ ı , önerilen 260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 3-4 sn

Yeniden Akı ş Süreci

Lehimleme sı caklı ğ ı , önerilen 217 - 245 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 60 saniye

Renkler

Sİ YAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na ba ğ lı olarak renklerde farklı lı klar olabilir.

Derecelendirmeler

Kullanı mGrubu	B	C	D		
anma gerilimi	300 V	-	300 V	400 V	
Anma akı mı	12 bir	-	10 A	12 bir	
Anma tel boyutu				dk	maksimum
- sa ğ lam AWG 24-14		-	AWG 24-14	0,2 mm ²	2,5 mm ²
- mahsur AWG 24-14		-	AWG 24-14	0,2 mm ²	2,5 mm ²
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2,5 kV	

Sipariş Verileri (Aralı k 6,35 mm)

Direk Sayı sı	Genişlik (mm)	Makale Tanı mlama	Makale numarası	PU
3	19.05	AKZ4841/3KD-6.35-OL-Sİ YAH-HT	54841030361 D	50

Teknik Veriler // AKZ4841/..KD-6.35-OL-BLACK-HT

6,35 mm boşluk

Teknik çizim

