

**Öne Çıkanlar**

2 ila 24 kutup

Push-In bağ lantısı

Boşluk 5.08 mm

Takma yönüne paralel kablo girişi

Kodlama yıldızı ile kodlama

Pim şeridine takmak için geç meli kancalarla

Sıkıştırma noktasının kolay açılması için kol

Sabitleme flanşlı

Krikoyu her kenetleme noktasında test edin

Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	2,5 mm ²
Örgüü(esnek) min	0,2 mm ²
Örgüü(esnek) maks	2,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	12,0 mm
------------------	---------

Malzemeler

Vida, flanş	Çelik
Temas yayı	Bakır alaşımı
Kelepçe yayı	Paslanmaz çelik

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C

Teknik Veriler // AKZ4951/..FKD-5.08-BASALTGREY

Boşluk 5.08 mm

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Renkler

BAZALT GRİ , RAL 7012

YEŞİ L, RAL 6018

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	250 V
Anma akımı	10 A	-	10 A	12 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu				dk maksimum
- sağ lam AWG 26-12		-	AWG 26-12	0,2 mm ² 2,5 mm ² (12 A)
- çok telli AWG 26-12		-	AWG 26-12	0,2 mm ² 2,5 mm ² (12 A)
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 5.08 mm)

Pin Şeridi/Terminal Bloğu

STLZ950	STLZ950-HT	STLZ970	AKZS950
---------	------------	---------	---------

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Kodlama Yıldızı CS1-5.0/5.08-RED	Sipariş Verisi: 50000000021
	Çekme emniyetli AK(Z)4951 Serisi	Sipariş Verileri: istek üzerine

Teknik Veriler // **AKZ4951/..FKD-5.08-BASALTGREY**

Boşluk 5.08 mm

Sipariş Verileri (Aralık 5.08 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	20.16	AKZ4951/2FKD-5.08-BASALTGREY	54951022421 D	50
3	25.24	AKZ4951/3FKD-5.08-BASALTGREY	54951032421 D	50
4	30.32	AKZ4951/4FKD-5.08-BASALTGREY	54951042421 D	50
5	35.40	AKZ4951/5FKD-5.08-BASALTGREY	54951052421 D	50
6	40.48	AKZ4951/6FKD-5.08-BASALTGREY	54951062421 D	50
7	45.56	AKZ4951/7FKD-5.08-BASALTGREY	54951072421 D	50
8	50.64	AKZ4951/8FKD-5.08-BASALTGREY	54951082421 D	50
9	55.72	AKZ4951/9FKD-5.08-BASALTGREY	54951092421 D	50
10	60.80	AKZ4951/10FKD-5.08-BASALTGREY	54951102421 D	50
11	65.88	AKZ4951/11FKD-5.08-BASALTGREY	54951112421 D	50
12	70.96	AKZ4951/12FKD-5.08-BASALTGREY	54951122421 D	50
13	76.04	AKZ4951/13FKD-5.08-BASALTGREY	54951132421 D	50
14	81.12	AKZ4951/14FKD-5.08-BASALTGREY	54951142421 D	50
15	86.20	AKZ4951/15FKD-5.08-BASALTGREY	54951152421 D	50
16	91.28	AKZ4951/16FKD-5.08-BASALTGREY	54951162421 D	50
17	96.36	AKZ4951/17FKD-5.08-BASALTGREY	54951172421 D	50
18	101.44	AKZ4951/18FKD-5.08-BASALTGREY	54951182421 D	50
19	106.52	AKZ4951/19FKD-5.08-BASALTGREY	54951192421 D	50
20	111.60	AKZ4951/20FKD-5.08-BASALTGREY	54951202421 D	50
21	116.68	AKZ4951/21FKD-5.08-BASALTGREY	54951212421 D	50
22	121.76	AKZ4951/22FKD-5.08-BASALTGREY	54951222421 D	50
23	126.84	AKZ4951/23FKD-5.08-BASALTGREY	54951232421 D	50
24	131.92	AKZ4951/24FKD-5.08-BASALTGREY	54951242421 D	50

Teknik Veriler // AKZ4951/..FKD-5.08-BASALTGREY

Boşluk 5.08 mm

Teknik çizim

