

**Öne Çıkanlar**

2 ila 24 kutup

Push-In bağ lantısı

Boşluk 5.08 mm

Takma yönüne paralel kablo girişi

Kodlama yıldızı ile kodlama

Pim şeridine takmak için geç meli kancalarla

Sıkıştırma noktasının kolay açılması için kol

Krikoyu her kenetleme noktasında test edin

Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	2,5 mm ²
Örgüü(esnek) min	0,2 mm ²
Örgüü(esnek) maks	2,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	12,0 mm
------------------	---------

Malzemeler

Temas yayı	Bakır alaşımı
Kelepçe yayı	Paslanmaz çelik

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağ aza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Teknik Veriler // AKZ4951/..KD-5.08-BASALTGREY

Boşluk 5.08 mm

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Renkler

BAZALT GRİ , RAL 7012

YEŞİ L, RAL 6018

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağ lı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İ stek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



KullanımGrubu	B	C	D		
anma gerilimi	300 V	-	300 V	250 V	
Anma akımı	10 A	-	10 A	12 bir	
Aşırı gerilim kategorisi				III	
Anma tel boyutu				dk	maksimum
- sağ lam AWG 26-12		-	AWG 26-12	0,2 mm ²	2,5 mm ² (12 A)
- çok telli AWG 26-12		-	AWG 26-12	0,2 mm ²	2,5 mm ² (12 A)
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	4.0 kV	
Kirlilik derecesi				3	


Karşı Parçalar (Aralık 5.08 mm)

Pin Şeridi/Terminal Bloğ u

STLZ950	STLZ950-HT	STLZ950-G-HT	STLZ970	STLZ990	AKZS950
---------	------------	--------------	---------	---------	---------

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değ er geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Kodlama Yıldızı CS1-5.0/5.08-RED	Sipariş Verisi: 50000000021
	Çekme emniyetli AK(Z)4951 Serisi	Sipariş Verileri: istek üzerine



Boşluk 5.08 mm

Sipariş Verileri (Aralık 5.08 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	10.16	AKZ4951/2KD-5.08-BASALTGREY	54951020421 D	50
3	15.24	AKZ4951/3KD-5.08-BASALTGREY	54951030421 D	50
4	20.32	AKZ4951/4KD-5.08-BASALTGREY	54951040421 D	50
5	25.40	AKZ4951/5KD-5.08-BASALTGREY	54951050421 D	50
6	30.48	AKZ4951/6KD-5.08-BASALTGREY	54951060421 D	50
7	35.56	AKZ4951/7KD-5.08-BASALTGREY	54951070421 D	50
8	40.64	AKZ4951/8KD-5.08-BASALTGREY	54951080421 D	50
9	45.72	AKZ4951/9KD-5.08-BASALTGREY	54951090421 D	50
10	50.80	AKZ4951/10KD-5.08-BASALTGREY	54951100421 D	50
11	55.88	AKZ4951/11KD-5.08-BASALTGREY	54951110421 D	50
12	60.96	AKZ4951/12KD-5.08-BASALTGREY	54951120421 D	50
13	66.04	AKZ4951/13KD-5.08-BASALTGREY	54951130421 D	50
14	71.12	AKZ4951/14KD-5.08-BASALTGREY	54951140421 D	50
15	76.20	AKZ4951/15KD-5.08-BASALTGREY	54951150421 D	50
16	81.28	AKZ4951/16KD-5.08-BASALTGREY	54951160421 D	50
17	86.36	AKZ4951/17KD-5.08-BASALTGREY	54951170421 D	50
18	91.44	AKZ4951/18KD-5.08-BASALTGREY	54951180421 D	50
19	96.52	AKZ4951/19KD-5.08-BASALTGREY	54951190421 D	50
20	101.60	AKZ4951/20KD-5.08-BASALTGREY	54951200421 D	50
21	106.68	AKZ4951/21KD-5.08-BASALTGREY	54951210421 D	50
22	111.76	AKZ4951/22KD-5.08-BASALTGREY	54951220421 D	50
23	116.84	AKZ4951/23KD-5.08-BASALTGREY	54951230421 D	50
24	121.92	AKZ4951/24KD-5.08-BASALTGREY	54951240421 D	50

Teknik Veriler // **AKZ4951/..KD-5.08-BASALTGREY**

Boşluk 5.08 mm

Teknik çizim

