



Öne Çıkanlar

- 2 ila 12 kutup
- Push-In baş lantısı
- 7,62 mm boşluk
- Takma yönüne paralel kablo girişi
- Kodlama yıldızı ile kodlama
- Sıkıştırma noktasının kolay açılması için kol
- Krikoyu her kenetleme noktasında test edin
- Pim şeridine takmak için geçmeli kancalarla

Sabitleme flanşlı

Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	2,5 mm ²
Örgüü(esnek) min	0,2 mm ²
Örgüü(esnek) maks	2,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	12,0 mm
------------------	---------

Malzemeler

Temas yayı	Bakır alaşımı
Kelepçe yayı	Paslanmaz çelik

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C



Teknik Veriler // AKZ4961/..FKD-7.62-BASALTGREY

7,62 mm boşluk

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Renkler

BAZALT GRİ, RAL 7012

YEŞİL, RAL 6018

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	400 V
Anma akımı	10 A	-	10 A	12 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu				dk maksimum
- sağ lam AWG 26-12		-	AWG 26-12	0,2 mm ² 2,5 mm ²
- çok telli AWG 26-12		-	AWG 26-12	0,2 mm ² 2,5 mm ²
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	6,0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Boşluk 7,62 mm)

Pin şeridi

STLZ965

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür

atama

Makale numarası



Kodlama Yıldızı CS1-5.0/5.08-RED

Sipariş Verisi: 50000000021

7,62 mm boşluk

Sipariş Verileri (Boşluk 7,62 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	24.84	AKZ4961/2FKD-7,62-BASALTGREY	54961022421 D	50
3	32.46	AKZ4961/3FKD-7.62-BASALTGREY	54961032421 D	50
4	40.08	AKZ4961/4FKD-7.62-BASALTGREY	54961042421 D	50
5	47.70	AKZ4961/5FKD-7.62-BASALTGREY	54961052421 D	50
6	55.32	AKZ4961/6FKD-7.62-BASALTGREY	54961062421 D	50
7	62.94	AKZ4961/7FKD-7.62-BASALTGREY	54961072421 D	50
8	70.56	AKZ4961/8FKD-7.62-BASALTGREY	54961082421 D	50
9	78.18	AKZ4961/9FKD-7.62-BASALTGREY	54961092421 D	50
10	85.80	AKZ4961/10FKD-7.62-BASALTGREY	54961102421 D	50
11	93.42	AKZ4961/11FKD-7.62-BASALTGREY	54961112421 D	50
12	101.04	AKZ4961/12FKD-7.62-BASALTGREY	54961122421 D	50

Teknik çizim

