

7,62 mm boşluk

**Öne Çıkanlar**

2 ila 12 kutup

Push-In bağ lantısı

7,62 mm boşluk

Takma yönüne paralel kablo girişi

Kodlama yıldızı ile kodlama

Sıkıştırma noktasının kolay açılması için kol

Krikoyu her kenetleme noktasında test edin

Pim şeridine takmak için geç meli kancalarla

Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	2,5 mm ²
Örgülü(esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü(esnek) maks	2,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	12,0 mm
------------------	---------

Malzemeler

Temas yayı	Bakır alaşımı
Kelepçe yayı	Paslanmaz çelik

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Teknik Veriler // AKZ4961/..KD-7.62-BASALTGREY

7,62 mm boşluk

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Renkler

BAZALT GRİ , RAL 7012

YEŞİ L, RAL 6018

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağ lı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İ stek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



KullanımGrubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	400 V
Anma akımı	10 A	-	10 A	12 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu				dk maksimum
- sağ lam AWG 26-12		-	AWG 26-12	0,2 mm ² 2,5 mm ²
- çok telli AWG 26-12		-	AWG 26-12	0,2 mm ² 2,5 mm ²
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	6,0 kV
Kirlilik derecesi				3


Karşı Parç alar (Boşluk 7,62 mm)

Pin şeridi

STLZ960

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değ er geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Kodlama Yıldızı CS1-5.0/5.08-RED	Sipariş Verisi: 50000000021

Teknik Veriler // AKZ4961/..KD-7.62-BASALTGREY

7,62 mm boşluk

Sipariş Verileri (Boşluk 7,62 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	13.32	AKZ4961/2KD-7.62-BASALTGREY	54961020421 D	50
3	20.94	AKZ4961/3KD-7.62-BASALTGREY	54961030421 D	50
4	28.56	AKZ4961/4KD-7.62-BASALTGREY	54961040421 D	50
5	36.18	AKZ4961/5KD-7.62-BASALTGREY	54961050421 D	50
6	43.80	AKZ4961/6KD-7.62-BASALTGREY	54961060421 D	50
7	51.42	AKZ4961/7KD-7.62-BASALTGREY	54961070421 D	50
8	59.04	AKZ4961/8KD-7.62-BASALTGREY	54961080421 D	50
9	66.66	AKZ4961/9KD-7.62-BASALTGREY	54961090421 D	50
10	74.28	AKZ4961/10KD-7.62-BASALTGREY	54961100421 D	50
11	81.90	AKZ4961/11KD-7.62-BASALTGREY	54961110421 D	50
12	89.52	AKZ4961/12KD-7.62-BASALTGREY	54961120421 D	50

Teknik çizim

