

Teknik Veriler // AKZ500/..DS-10.16-H-GRİ

Aralık 10,16 mm



Önemli notlar

2 ila 6 kutup

1 ve 2 kutuplu modüller

Aralık 10,16 mm

Tel koruma tipi

PCB'ye dikey kablo girişi

Krikoyu her kenetleme noktasında test edin

Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	1,5 mm ²
Örgülü(esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü(esnek) maks	1,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	1,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	5.0 mm
PCB delik çapı	1,3 mm

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Tel koruma	Paslanmaz çelik
Vida	Çelik

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcı ılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklık sınıfları

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn



Teknik Veriler // AKZ500/..DS-10.16-H-GRİ

Aralık 10,16 mm

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Renkler

GRİ, RAL 7016

MAVİ, RAL 5015

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	1.000 V
Anma akımı	15 bir	15 bir	10 A	17,5 A
Anma tel boyutu				dk maksimum
- katı AWG 22-14 AWG 22-14 AWG 22-14				0,5 mm ² 1,5 mm ²
- çok telli AWG 22-14 AWG 22-14 AWG 22-14				0,5 mm ² 1,5 mm ²
tork	0.40 Nm	0.40 Nm	0.40 Nm	0.40 Nm
vida boyutu	M2.6	M2.6	M2.6	M2.6
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	3.5 kV

Sipariş Verileri (Aralık 10,16 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	15.84	AKZ500/2DS-10.16-H-GRİ	50500020251 G	250
3	26.00	AKZ500/3DS-10.16-H-GRİ	50500030251 G	250
4	36.16	AKZ500/4DS-10.16-H-GRİ	50500040251 G	250
5	46.32	AKZ500/5DS-10.16-H-GRİ	50500050251 E	100
6	56.48	AKZ500/6DS-10.16-H-GRİ	50500060251 E	100
7	66.64	AKZ500/7DS-10.16-H-GRİ	50500070251 D	50
8	76.80	AKZ500/8DS-10.16-H-GRİ	50500080251 D	50
9	86.96	AKZ500/9DS-10.16-H-GRİ	50500090251 D	50
10	97.12	AKZ500/10DS-10.16-H-GRİ	50500100251 D	50
11	107.28	AKZ500/11DS-10.16-H-GRİ	50500110251 D	50
12	117.44	AKZ500/12DS-10.16-H-GRİ	50500120251 D	50

