

**Öne Çıkanlar**

2 ila 12 kutup

2 ve 3 kutuplu modüller

Tel koruma tipi

Boşluk 5.08 mm

PCB'ye paralel kablo girişi

Krikoyu her kenetleme noktasında test edin

Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	1,5 mm ²
Örgülü(esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü(esnek) maks	1,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	1,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	6,0 mm
PCB delik çapı	1,3 mm

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Tel koruma	Paslanmaz çelik
Vida	Çelik

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Teknik Veriler // AKZ500/..DS-5.08-V-GRİ

Boşluk 5.08 mm

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Renkler

GRİ , RAL 7016

Sİ YAH, RAL 9011

YEŞİ L, RAL 6018

MAVİ , RAL 5015

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağ lı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İ stek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



KullanımGrubu	B	C	D		
anma gerilimi	300 V	-	300 V	250 V	
Anma akımı	15 bir	-	10 A	17,5 A	
Anma tel boyutu				dk	maksimum
- sağ lam AWG 22-14		-	AWG 22-14	0,5 mm ²	1,5 mm ²
- çok telli AWG 22-14		-	AWG 22-14	0,5 mm ²	1,5 mm ²
tork	0.40 Nm	-	0.40 Nm	0.40 Nm	
vida boyutu	M2.6	-	M2.6	M2.6	
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2.0 kV	

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 500000000006
	Köprü 3 kutuplu, yalıtımlı, BRI/3-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 500000000007
	Köprü 2 kutuplu, BR/2-5.0/5.08-L7.0	Sipariş Verisi: 500000000008

Teknik Veriler // AKZ500/..DS-5.08-V-GRİ

Boşluk 5.08 mm

Sipariş Verileri (Aralık 5.08 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	10.76	AKZ500/2DS-5.08-V-GRİ	50500020134 G	250
3	15.84	AKZ500/3DS-5.08-V-GRİ	5050030134 G	250
4	20.92	AKZ500/4DS-5.08-V-GRİ	5050040134G	250
5	26.00	AKZ500/5DS-5.08-V-GRİ	5050050134 G	250
6	31.08	AKZ500/6DS-5.08-V-GRİ	5050060134 G	250
7	36.16	AKZ500/7DS-5.08-V-GRİ	5050070134G	250
8	41.24	AKZ500/8DS-5.08-V-GRİ	5050080134 E	100
9	46.32	AKZ500/9DS-5.08-V-GRİ	5050090134 E	100
10	51.40	AKZ500/10DS-5.08-V-GRİ	50500100134 E	100
11	56.48	AKZ500/11DS-5.08-V-GRİ	50500110134 E	100
12	61.56	AKZ500/12DS-5.08-V-GRİ	50500120134 E	100

Teknik çizim

