Machine Translated by Google

Teknik Veriler // AKZ602/..-3.81-V-YEŞİ L

boşluk 3,81 mm



Öne Çıkanlar	
2 ila 16 kutup	
Tek kalıp	
boşluk 3,81 mm	
asansör tipi	
PCB'ye paralel kablo girişi	
Tel Boyutları	
katı min	0.14 mm²
katı maks	1,5 mm²
Örgülü(esnek) min	0.14 mm²
Örgülü(esnek) maks	1.0 mm²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm²
Yüksük max ile mahsur	0,5 mm²
Boyutlar	
soyulmuş uzunluk	5.0 mm
PCB delik çapı	1,1 mm
Malzemeler	
Kelepçe	Pirinç
Vida	Bronz
Lehim sekmesi	Bakır alaşımı
İzolasyon malzemesi	
Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0
sıcaklıklar	
Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C
Dalga Lehimleme İşlemi	
Lehimleme sıcaklığı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Machine Translated by Google

boşluk 3,81 mm

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-

Renkler

YEŞİL, RAL 6018
AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

		cULus		VDE	
KullanımGrubu	B	C	D		
anma gerilimi	300 V	-	-	130 V	
Anma akımı	10 A	-	-	13,5 A	
Anma tel boyutu				dk	maksimum
- sağlam AWG 30-16		-	-	0,5 mm²	1.0 mm²
- çok telli AWG 30-16		-	-	0,5 mm²	1.0 mm²
tork	0.25 Nm	-	-	0.20 Nm	
vida boyutu	M2	-	-	M2	
Test gerilimi	1.60 kV	-	-	1.25 kV	

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Köprü, 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-7.0/7.62-L7.5-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000018
	Köprü, 2 kutuplu, açılı, BR/2-3.5/3.81-H-L4.7	Sipariş Verisi: 50000000019
	Köprü, 2 kutuplu, BR/2-3.5/3.81-L4.7	Sipariş Verisi: 50000000013
	Köprü, 3 kutuplu, BR/3-3.5/3.81-L4.7	Sipariş Verileri: 50000000014

Machine Translated by Google

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

boşluk 3,81 mm

Sipariş Verisi (Aralık 3,81 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	7.62	AKZ602/2-3.81-V-YEŞİ L	50602020021 F	200
3	11.43	AKZ602/3-3.81-V-YEŞİ L	50602030021 F	200
4	15.24	AKZ602/4-3.81-V-YEŞİ L	50602040021 F	200
5	19.05	AKZ602/5-3.81-V-YEŞİ L	50602050021 F	200
6	22.86	AKZ602/6-3.81-V-YEŞİ L	50602060021 E	100
7	26.67	AKZ602/7-3.81-V-YEŞİ L	50602070021 E	100
8	30.48	AKZ602/8-3.81-V-YEŞİ L	50602080021 E	100
9	34.29	AKZ602/9-3.81-V-YEŞİ L	50602090021 E	100
10	38.10	AKZ602/10-3.81-V-YEŞİ L	50602100021 D	50
11	41.91	AKZ602/11-3.81-V-YEŞİ L	50602110021 D	50
12	45.72	AKZ602/12-3.81-V-YEŞİ L	50602120021 D	50
13	49.53	AKZ602/13-3.81-V-YEŞİ L	50602130021 D	50
14	53.34	AKZ602/14-3.81-V-YEŞİ L	50602140021 D	50
15	57.15	AKZ602/15-3.81-V-YEŞİ L	50602150021 D	50
16	60.96	AKZ602/16-3.81-V-YEŞİ L	50602160021 D	50

Teknik çizim

