

**Öne Çıkanlar**

2 ila 12 kutup

2 ve 3 kutuplu modüller

Boşluk 5.08 mm

asansör tipi

PCB'ye dikey kablo girişi

2,5 mm² kablolu 24 A**Tel Boyutları**katı min 0,2 mm²katı maks 4.0 mm²Örgülü(esnek) min 0,2 mm²Örgülü(esnek) maks 2,5 mm²Yüksük min ile mahsur 0,25 mm²Yüksük max ile mahsur 2,5 mm²**Boyutlar**

soyulmuş uzunluk 8,0 mm

PCB delik çapı 1,3 mm

Malzemeler

Kelepçe Pirinç

Vida Çelik

Lehim sekmesi Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme PA 6.6

yanıcılık sınıfı UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan) -40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı ı -40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen 260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 3-4 sn

Boşluk 5.08 mm

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Renkler

YEŞİ L, RAL 6018

GRİ , RAL 7016

TAŞ GRİ , RAL 7032

MAVİ , RAL 5015

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağ lı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İ stek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

KullanımGrubu	B	C	D		
anma gerilimi	300 V	-	300 V	250 V	
Anma akımı	15 bir	-	10 A	24 A	
Anma tel boyutu				dk	maksimum
- sağ lam AWG 30-12		-	AWG 30-12	0,5 mm ²	4.0 mm ²
- çok telli AWG 30-12		-	AWG 30-12	0,5 mm ²	2,5 mm ²
tork	0,45 Nm	-	0,45 Nm	0,50 Nm	
vida boyutu	M3	-	M3	M3	
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2.0 kV	

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 500000000006
	Köprü 3 kutuplu, yalıtımlı, BRI/3-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 500000000007
	Köprü 2 kutuplu, BR/2-5.0/5.08-L7.0	Sipariş Verisi: 500000000008
	Vidalı Kapak SC-AK700-SARI	Sipariş Verisi: 507000000004

Sipariş Verileri (Aralık 5.08 mm)

Kutup sayısı	Geniçlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	10.76	AKZ700/2-5.08-H-YEŞİ L	50700020274 F	200
3	15.84	AKZ700/3-5.08-H-YEŞİ L	50700030274 F	200
4	20.92	AKZ700/4-5.08-H-YEŞİ L	50700040274 F	200
5	26.00	AKZ700/5-5.08-H-YEŞİ L	50700050274 F	200
6	31.08	AKZ700/6-5.08-H-YEŞİ L	50700060274 E	100
7	36.16	AKZ700/7-5.08-H-YEŞİ L	50700070274 E	100
8	41.24	AKZ700/8-5.08-H-YEŞİ L	50700080274 E	100
9	46.32	AKZ700/9-5.08-H-YEŞİ L	50700090274 E	100
10	51.40	AKZ700/10-5.08-H-YEŞİ L	50700100274 D	50
11	56.48	AKZ700/11-5.08-H-YEŞİ L	50700110274 D	50
12	61.56	AKZ700/12-5.08-H-YEŞİ L	50700120274 D	50

Teknik çizim

