

**Öne Çıkanlar**

2 ila 12 kutup

2 ve 3 kutuplu modüller

Boşluk 5.08 mm

asansör tipi

PCB'ye paralel kablo girişi

2,5 mm² kablolu 24 A**Tel Boyutları**

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü(esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü(esnek) maks	2,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	8,0 mm
PCB delik çapı	1,3 mm

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Vida	Çelik
Lehim sekmesi	Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Boşluk 5.08 mm

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Renkler

YEŞİ L, RAL 6018

GRİ , RAL 7016

TAŞ GRİ , RAL 7032

MAVİ , RAL 5015

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağ lı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İ stek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

KullanımGrubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	20 bir	20 bir	10 A	24 A
Anma tel boyutu				dk maksimum
- katı AWG 30-12 AWG 30-12			AWG 30-12	0,5 mm ² 4.0 mm ²
- çok telli AWG 30-12 AWG 30-12			AWG 30-12	0,5 mm ² 2,5 mm ²
tork	0,45 Nm	0,45 Nm	0,45 Nm	0,50 Nm
vida boyutu	M3	M3	M3	M3
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	2.0 kV

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000006
	Köprü 3 kutuplu, yalıtımlı, BRI/3-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000007
	Köprü 2 kutuplu, BR/2-5.0/5.08-L7.0	Sipariş Verisi: 50000000008
	Vidalı Kapak SC-AK700-SARI	Sipariş Verisi: 50700000004

Boşluk 5.08 mm

Sipariş Verileri (Aralık 5.08 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	10.76	AKZ700/2-5.08-V-YEŞİ L	50700020213 F	200
3	15.84	AKZ700/3-5.08-V-YEŞİ L	50700030213 F	200
4	20.92	AKZ700/4-5.08-V-YEŞİ L	50700040213 F	200
5	26.00	AKZ700/5-5.08-V-YEŞİ L	50700050213 F	200
6	31.08	AKZ700/6-5.08-V-YEŞİ L	50700060213 E	100
7	36.16	AKZ700/7-5.08-V-YEŞİ L	50700070213 E	100
8	41.24	AKZ700/8-5.08-V-YEŞİ L	50700080213 E	100
9	46.32	AKZ700/9-5.08-V-YEŞİ L	50700090213 E	100
10	51.40	AKZ700/10-5.08-V-YEŞİ L	50700100213 D	50
11	56.48	AKZ700/11-5.08-V-YEŞİ L	50700110213 D	50
12	61.56	AKZ700/12-5.08-V-YEŞİ L	50700120213 D	50

Teknik çizim

