

**Öne Çıkanlar**

2 ila 6 kutup

1 ve 2 kutuplu modüller

Aralık 10,16 mm

asansör tipi

PCB'ye paralel kablo girişi

Üç katmanlı terminal

2,5 mm² telli 22 A

Maks. 1.000 V

Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4,0 mm ²
Örgü(esnek) min	0,2 mm ²
Örgü(esnek) maks	2,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	8,0 mm
PCB delik ç apı	1,3 mm

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Vida	Çelik
Lehim sekmesi	Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Teknik Veriler // AKZ770/...-10.16-V-YEŞİ L

Aralık 10,16 mm

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-

Renkler

YEŞİ L, RAL 6018

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	1.000 V
Anma akımı	20 bir	20 bir	-	22 bir
Anma tel boyutu				dk maksimum
- katı AWG 30-12 AWG 30-12			AWG 30-12	0,5 mm ² 2,5 mm ²
- çok telli AWG 30-12 AWG 30-12			AWG 30-12	0,5 mm ² 2,5 mm ²
tork	0,45 Nm	0,45 Nm	0,45 Nm	0,50 Nm
vida boyutu	M3	M3	M3	M3
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	3.5 kV

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Vidalı Kapak SC-AK700-SARI	Sipariş Verisi: 50700000004

Sipariş Verileri (Aralık 10,16 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	17.78	AKZ770/2-10.16-V-YEŞİ L	50770020250 D	50
3	27.94	AKZ770/3-10.16-V-YEŞİ L	50770030250 D	50
4	38.10	AKZ770/4-10.16-V-YEŞİ L	50770040250 D	50
5	48.26	AKZ770/5-10.16-V-YEŞİ L	50770050250 D	50
6	58.42	AKZ770/6-10.16-V-YEŞİ L	50770060250 D	50

Teknik Veriler // **AKZ770/..-10.16-V-YEŞİ L**

Aralık 10,16 mm

Teknik çizim

