

**Öne Çıkanlar**

2 ila 12 kutup

2 ve 3 kutuplu modüller

Boşluk 5.08 mm

asansör tipi

PCB'ye paralel kablo girişi

Üç katmanlı terminal

Yarım adımla dengelenen katmanlar

2,5 mm² telli 22 A**Tel Boyutları**katı min 0,2 mm²katı maks 4.0 mm²Örgü(esnek) min 0,2 mm²Örgü(esnek) maks 2,5 mm²Yüksük min ile mahsur 0,25 mm²Yüksük max ile mahsur 2,5 mm²**Boyutlar**

soyulmuş uzunluk 8,0 mm

PCB delik çapı 1,3 mm

Malzemeler

Kelepçe Pirinç

Vida Çelik

Lehim sekmesi Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme PA 6.6

yanıcılık sınıfı UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan) -40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı ı -40 °C - 105 °C

Teknik Veriler // AKZ770/...-5.08-V-YEŞİ L

Boşluk 5.08 mm

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-

Renkler

YEŞİ L, RAL 6018

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	20 bir	20 bir	10 A	22 bir
Anma tel boyutu				dk maksimum
- katı AWG 30-12 AWG 30-12			AWG 30-12	0,5 mm ² 2,5 mm ²
- çok telli AWG 30-12 AWG 30-12			AWG 30-12	0,5 mm ² 2,5 mm ²
tork	0,45 Nm	0,45 Nm	0,45 Nm	0,50 Nm
vida boyutu	M3	M3	M3	M3
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	2.0 kV

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000006
	Köprü 3 kutuplu, yalıtımlı, BRI/3-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000007
	Köprü 2 kutuplu, BR/2-5.0/5.08-L7.0	Sipariş Verisi: 50000000008
	Vidalı Kapak SC-AK700-SARI	Sipariş Verisi: 50700000004

Boşluk 5.08 mm

Sipariş Verileri (Aralık 5.08 mm)

Kutup sayısı	Geniçlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	12.70	AKZ770/2-5.08-V-YEŞİ L	50770020210 D	50
3	17.78	AKZ770/3-5.08-V-YEŞİ L	50770030210 D	50
4	22.86	AKZ770/4-5.08-V-YEŞİ L	50770040210 D	50
5	27.94	AKZ770/5-5.08-V-YEŞİ L	50770050210 D	50
6	33.02	AKZ770/6-5.08-V-YEŞİ L	50770060210 D	50
7	38.10	AKZ770/7-5.08-V-YEŞİ L	50770070210 D	50
8	43.18	AKZ770/8-5.08-V-YEŞİ L	50770080210 D	50
9	48.26	AKZ770/9-5.08-V-YEŞİ L	50770090210 D	50
10	53.34	AKZ770/10-5.08-V-YEŞİ L	50770100210 D	50
11	58.42	AKZ770/11-5.08-V-YEŞİ L	50770110210 D	50
12	63.50	AKZ770/12-5.08-V-YEŞİ L	50770120210 D	50

Teknik çizim

