

**Öne Çıkanlar**

2 ila 16 kutup

2 ve 3 kutuplu modüller

6,35 mm boşluk

asansör tipi

PCB'ye paralel kablo girişi

32A maks. 4.0 mm² tel ile

Maks. 450V

Tel Boyutlarıkatı min 0,2 mm²katı maks 6,0 mm²Örgülü(esnek) min 0,2 mm²Örgülü(esnek) maks 4.0 mm²Yüksük min ile mahsur 0,25 mm²Yüksük max ile mahsur 4.0 mm²**Boyutlar**

soyulmuş uzunluk 7,0 mm

PCB delik ç apı 1,6 mm

Malzemeler

Kelepçe Pirinç

Vida Çelik

Lehim sekmesi Pirinç

İzolasyon malzemesi

Malzeme PA 6.6

yanıcılık sınıfı UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan) -40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı ı -40 °C - 105 °C

6,35 mm boşluk

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen 260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen -

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir -

Renkler

YEŞİ L, RAL 6018

AÇIK GRİ , RAL 7035

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağ lı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İ stek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	450V
Anma akımı	30 A	-	10 A	32 bir
Anma tel boyutu				dk maksimum
- sağ lam AWG 28-10		-	AWG 28-10	0,2 mm ² 4.0 mm ²
- çok telli AWG 28-10		-	AWG 28-10	0,2 mm ² 4.0 mm ²
tork	0.80 Nm	-	0.80 Nm	0.80 Nm
vida boyutu	M3.5	-	M3.5	M3.5
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2,5 kV

6,35 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 6,35 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	13.30	AKZ840/2-6.35-V-YEŞİ L	50840020201 D	50
3	19.65	AKZ840/3-6.35-V-YEŞİ L	50840030201 D	50
4	26.00	AKZ840/4-6.35-V-YEŞİ L	50840040201 D	50
5	32.35	AKZ840/5-6.35-V-YEŞİ L	50840050201 D	50
6	38.70	AKZ840/6-6.35-V-YEŞİ L	50840060201 D	50
7	45.05	AKZ840/7-6.35-V-YEŞİ L	50840070201 D	50
8	51.40	AKZ840/8-6.35-V-YEŞİ L	50840080201 D	50
9	57.75	AKZ840/9-6.35-V-YEŞİ L	50840090201 D	50
10	64.10	AKZ840/10-6.35-V-YEŞİ L	50840100201 D	50
11	70.45	AKZ840/11-6.35-V-YEŞİ L	50840110201 D	50
12	76.80	AKZ840/12-6.35-V-YEŞİ L	50840120201 D	50
13	83.15	AKZ840/13-6.35-V-YEŞİ L	50840130201 D	50
14	89.50	AKZ840/14-6.35-V-YEŞİ L	50840140201 D	50
15	95.85	AKZ840/15-6.35-V-YEŞİ L	50840150201 D	50
16	102.20	AKZ840/16-6.35-V-YEŞİ L	50840160201 D	50

Teknik çizim