

**Öne Çıkanlar**

2 ila 16 kutup

2 ve 3 kutuplu modüller

Aralık 9,52 mm

asansör tipi

PCB'ye paralel kablo girişi

32A maks. 4.0 mm² tel ile

Maks. 450V

Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	6,0 mm ²
Örgülü(esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü(esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	4.0 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	7,0 mm
PCB delik ç apı	1,6 mm

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Vida	Çelik
Lehim sekmesi	Pirinç

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Aralık 9,52 mm

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen 260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen -

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir -

Renkler

YEŞİ L, RAL 6018

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	300 V	600V	1000 V
Anma akımı	30 A	30 A	5 bir	32 bir
Anma tel boyutu				dk maksimum
- katı AWG 28-10 AWG 28-10 AWG 28-10				0,2 mm ² 4.0 mm ²
- çok telli AWG 28-10 AWG 28-10 AWG 28-10				0,2 mm ² 4.0 mm ²
tork	0.80 Nm	0.80 Nm	0.80 Nm	0.80 Nm
vida boyutu	M3.5	M3.5	M3.5	M3.5
Test gerilimi	1.60 kV	1.60 kV	2.20 kV	3.5 kV

Aralık 9,52 mm

Sipariş Verileri (Aralık 9,52 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	19.54	AKZ841/2-9.52-V-YEŞİ L	50841020201 D	50
3	29.06	AKZ841/3-9.52-V-YEŞİ L	50841030201 D	50
4	38.58	AKZ841/4-9.52-V-YEŞİ L	50841040201 D	50
5	48.10	AKZ841/5-9.52-V-YEŞİ L	50841050201 D	50
6	57.62	AKZ841/6-9.52-V-YEŞİ L	50841060201 D	50
7	67.14	AKZ841/7-9.52-V-YEŞİ L	50841070201 D	50
8	76.66	AKZ841/8-9.52-V-YEŞİ L	50841080201 D	50
9	86.18	AKZ841/9-9.52-V-YEŞİ L	50841090201 D	50
10	95.70	AKZ841/10-9.52-V-YEŞİ L	508411100201 D	50
11	105.22	AKZ841/11-9.52-V-YEŞİ L	50841110201 D	50
12	114.74	AKZ841/12-9.52-V-YEŞİ L	50841120201 D	50
13	124.26	AKZ841/13-9.52-V-YEŞİ L	50841130201 D	50
14	133.78	AKZ841/14-9.52-V-YEŞİ L	50841140201 D	50
15	143.30	AKZ841/15-9.52-V-YEŞİ L	50841150201 D	50
16	152.82	AKZ841/16-9.52-V-YEŞİ L	50841160201 D	50

Teknik çizim

