

**Öne Çıkanlar**

2 ila 12 kutup

Aralık 10,16 mm

asansör tipi

Takma yönüne paralel kablo girişi

Kodlama yıldızı ile kodlama

Pim şeridine takmak için geçmeli kancalarla

Maks. 630V

Tel Boyutlarıkatı min 0,2 mm²katı maks 4.0 mm²Örgülü(esnek) min 0,2 mm²Örgülü(esnek) maks 2,5 mm²Yüksük min ile mahsur 0,25 mm²Yüksük max ile mahsur 2,5 mm²**Boyutlar**

soyulmuş uzunluk 6,0 mm

Malzemeler

Kelepçe Pirinç

Vida Çelik

Temas yayı Bronz

İzolasyon malzemesi

Malzeme PA 6.6

yanıcılık sınıfı UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan) -40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı ı -40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen -

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir -

Aralık 10,16 mm

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Renkler

Sİ YAH, RAL 9011

TAŞ GRİ , RAL 7032

YEŞİ L, RAL 6018

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağ lı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İ stek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

KullanımGrubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	630V
Anma akımı	15 bir	15 bir	-	12 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu				dk maksimum
- katı AWG 22-12 AWG 22-12			AWG 22-12	0,5 mm ² (5 A) 2,5 mm ² (12 A)
- çok telli AWG 22-12 AWG 22-12			AWG 22-12	0,5 mm ² (5 A) 2,5 mm ² (12 A)
tork	0,50 Nm	0,50 Nm	0,50 Nm	0,50 Nm
vida boyutu	M3	M3	M3	M3
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	6,0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 10,16 mm)

Pin Şeridi/Terminal Bloğ u

AKZS950	STLZ950	STLZ970	STLZ990
---------	---------	---------	---------

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değ er geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Kodlama Yıldızı CS1-5.0/5.08-RED	Sipariş Verisi: 50000000021
	Ayırma Elemanlı AK(Z)950 Serisi	Sipariş Verileri: istek üzerine
	Çekme emniyetli AK(Z)950 Serisi	Sipariş Verileri: istek üzerine

Aralık 10,16 mm

Sipariş Verileri (Aralık 10,16 mm)

Kutup sayısı	Geniřlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	15.24	AKZ950/2-10.16-YEŞİ L	50950020061 F	200
3	25.40	AKZ950/3-10.16-YEŞİ L	50950030061 E	100
4	35.56	AKZ950/4-10.16-YEŞİ L	50950040061 E	100
5	45.72	AKZ950/5-10.16-YEŞİ L	50950050061 D	50
6	55.88	AKZ950/6-10.16-YEŞİ L	50950060061 D	50
7	66.04	AKZ950/7-10.16-YEŞİ L	50950070061 D	50
8	76.20	AKZ950/8-10.16-YEŞİ L	50950080061 D	50
9	86.36	AKZ950/9-10.16-YEŞİ L	50950090061 D	50
10	96.52	AKZ950/10-10.16-YEŞİ L	50950100061 D	50
11	106.68	AKZ950/11-10.16-YEŞİ L	50950110061 D	50
12	116.84	AKZ950/12-10.16-YEŞİ L	50950120061 D	50

Teknik çizim

