

**Öne Çıkanlar**

2 ila 16 kutup

asansör tipi

Boşluk 5.08 mm

Takma yönüne paralel kablo girişi

Kodlama yıldızı ile kodlama

Pim şeridine takmak için geçmeli kancalarla

16,0 A'ya kadar yüksek akım konektörü

Tel Boyutlarıkatı min 0,2 mm²katı maks 4.0 mm²Örgülü(esnek) min 0,2 mm²Örgülü(esnek) maks 2,5 mm²Yüksük min ile mahsur 0,25 mm²Yüksük max ile mahsur 2,5 mm²**Boyutlar**

soyulmuş uzunluk 6,0 mm

Malzemeler

Kelepçe Pirinç

Vida Çelik

Temas yayı Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme PA 6.6

yanıcılık sınıfı UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan) -40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı ı -40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen -

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir -



Teknik Veriler // AKZ950/..-5.08-GREEN-HC

Boşluk 5.08 mm

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Renkler

YEŞİ L, RAL 6018

Sİ YAH, RAL 9011

TAŞ GRİ , RAL 7032

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağ lı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İ stek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



KullanımGrubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	16 bir	16 bir	10 A	16 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu				dk maksimum
- katı AWG 22-12 AWG 22-12			AWG 22-12	0,5 mm ² (5 A) 2,5 mm ² (16 A)
- çok telli AWG 22-12 AWG 22-12			AWG 22-12	0,5 mm ² (5 A) 2,5 mm ² (16 A)
tork	0,50 Nm	0,50 Nm	0,50 Nm	0,50 Nm
vida boyutu	M3	M3	M3	M3
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parç alar (Aralık 5.08 mm)

Pin şeridi

STLZ950

STLZ950-HC-HT

STLZ950-G-HC-HT

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değ er geçerlidir.

Teknik Veriler // AKZ950/..-5.08-GREEN-HC

PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Boşluk 5.08 mm

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Çekme emniyetli AK(Z)950 Serisi	Sipariş Verileri: istek üzerine
	Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000006
	Köprü 3 kutuplu, yalıtımlı, BRI/3-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000007
	Kodlama Yıldızı CS1-5.0/5.08-RED	Sipariş Verisi: 50000000021
	Köprü 2 kutuplu, BR/2-5.0/5.08-L7.0	Sipariş Verisi: 50000000008
	Ayırma Elemanlı AK(Z)950 Serisi	Sipariş Verileri: istek üzerine

Sipariş Verileri (Aralık 5.08 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	10.16	AKZ950/2-5.08-YEŞİ L-HC	50950020029 F	200
3	15.24	AKZ950/3-5.08-YEŞİ L-HC	50950030029 F	200
4	20.32	AKZ950/4-5.08-YEŞİ L-HC	50950040029 F	200
5	25.40	AKZ950/5-5.08-YEŞİ L-HC	50950050029 E	100
6	30.48	AKZ950/6-5.08-YEŞİ L-HC	50950060029 E	100
7	35.56	AKZ950/7-5.08-YEŞİ L-HC	50950070029 E	100
8	40.64	AKZ950/8-5.08-YEŞİ L-HC	50950080029 D	50
9	45.72	AKZ950/9-5.08-YEŞİ L-HC	50950090029 D	50
10	50.80	AKZ950/10-5.08-YEŞİ L-HC	50950100029 D	50
11	55.88	AKZ950/11-5.08-YEŞİ L-HC	50950110029 D	50
12	60.96	AKZ950/12-5.08-YEŞİ L-HC	50950120029 D	50
13	66.04	AKZ950/13-5.08-YEŞİ L-HC	50950130029 D	50
14	71.12	AKZ950/14-5.08-YEŞİ L-HC	50950140029 D	50
15	76.20	AKZ950/15-5.08-YEŞİ L-HC	50950150029 D	50
16	81.28	AKZ950/16-5.08-YEŞİ L-HC	50950160029 D	50

Teknik Veriler // AKZ950/...5.08-GREEN-HC

Boşluk 5.08 mm

Teknik çizim



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

