

**Öne Çıkanlar**

2 ila 24 kutup

asansör tipi

Boşluk 5.08 mm

Takma yönüne paralel kablo girişi

Ters çiftleşme yüzü pin şeritli pcb klemensi

5,08 mm konnektör aralığı ile birlikte hareketli bağ lantılar için kullanılabilir

Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgü(esnek) min	0,2 mm ²
Örgü(esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	7,0 mm
------------------	--------

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Vida	Çelik
Kontak pimi	Pirinç

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-

Teknik Veriler // AKZ950/..-5.08-GREEN-INV

Boşluk 5.08 mm

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Renkler

YEŞİL, RAL 6018

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklere farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	250 V
Anma akımı	15 bir	-	10 A	10 A
Aşırı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu				dk maksimum
- sağ lam AWG 28-12		-	AWG 28-12	0,2 mm ² (4 A) 2,5 mm ² (10 A)
- çok telli AWG 28-12		-	AWG 28-12	0,2 mm ² (4 A) 2,5 mm ² (10 A)
tork	0,50 Nm	-	0,50 Nm	0,50 Nm
vida boyutu	M3	-	M3	M3
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 5.08 mm)

Pin Şeridi/Terminal Bloğu

AKZ950	AKZ1100	AKZ1110	AKZ1200	AKZ4951	STLZ950-INV
--------	---------	---------	---------	---------	-------------

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000006
	Köprü 3 kutuplu, yalıtımlı, BRI/3-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000007
	Kodlama Yıldızı CS3-5.0/5.08-RED	Sipariş Verisi: 50000000025



Teknik Veriler // AKZ950/..-5.08-GREEN-INV

Boşluk 5.08 mm

Sipariş Verileri (Aralık 5.08 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	11.66	AKZ950/2-5.08-YEŞİ L-INV	50950027028 F	200
3	16.74	AKZ950/3-5.08-YEŞİ L-INV	50950037028 F	200
4	21.82	AKZ950/4-5.08-YEŞİ L-INV	50950047028 F	200
5	26.90	AKZ950/5-5.08-YEŞİ L-INV	50950057028 E	100
6	31.98	AKZ950/6-5.08-YEŞİ L-INV	50950067028 E	100
7	37.06	AKZ950/7-5.08-YEŞİ L-INV	50950077028 E	100
8	42.14	AKZ950/8-5.08-YEŞİ L-INV	50950087028 D	50
9	47.22	AKZ950/9-5.08-YEŞİ L-INV	50950097028 D	50
10	52.30	AKZ950/10-5.08-YEŞİ L-INV	50950107028 D	50
11	57.38	AKZ950/11-5.08-YEŞİ L-INV	50950117028 D	50
12	62.46	AKZ950/12-5.08-YEŞİ L-INV	50950127028 D	50
13	67.54	AKZ950/13-5.08-YEŞİ L-INV	50950137028 D	50
14	72.62	AKZ950/14-5.08-YEŞİ L-INV	50950147028 D	50
15	77.70	AKZ950/15-5.08-YEŞİ L-INV	50950157028 D	50
16	82.78	AKZ950/16-5.08-YEŞİ L-INV	50950167028 D	50
17	87.86	AKZ950/17-5.08-YEŞİ L-INV	50950177028 D	50
18	92.94	AKZ950/18-5.08-YEŞİ L-INV	50950187028 D	50
19	98.02	AKZ950/19-5.08-YEŞİ L-INV	50950197028 D	50
20	103.10	AKZ950/20-5.08-YEŞİ L-INV	50950207028 D	50
21	108.18	AKZ950/21-5.08-YEŞİ L-INV	50950217028 D	50
22	113.26	AKZ950/22-5.08-YEŞİ L-INV	50950227028 D	50
23	118.34	AKZ950/23-5.08-YEŞİ L-INV	50950237028 D	50
24	123.42	AKZ950/24-5.08-YEŞİ L-INV	50950247028 D	50

Teknik Veriler // **AKZ950/..-5.08-GREEN-INV**

Boşluk 5.08 mm

Teknik çizim

