

**Öne Çıkanlar**

2 ila 12 kutup

Aralık 10,16 mm

asansör tipi

Takma yönüne paralel kablo girişi

Kodlama yıldızı ile kodlama

Sabitleme flanşlı

Maks. 630V

Tel Boyutlarıkatı min 0,2 mm²katı maks 4.0 mm²Örgülü(esnek) min 0,2 mm²Örgülü(esnek) maks 2,5 mm²Yüksük min ile mahsur 0,25 mm²Yüksük max ile mahsur 2,5 mm²**Boyutlar**

soyulmuş uzunluk 6,0 mm

Malzemeler

Kelepçe Pirinç

Vida Çelik

Vida, flanş Çelik

Temas yayı Bronz

İzolasyon malzemesi

Malzeme PA 6.6

yanıcılık sınıfı UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan) -40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı ı -40 °C - 105 °C

Teknik Veriler // AKZ950/..F-10.16-YEŞİ L

Aralık 10,16 mm

Dalga Lehimleme İ şlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Renkler

YEŞİ L, RAL 6018

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağ lı olarak renklilikler olabilir.
İ stek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

KullanımGrubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	630V
Anma akımı	15 bir	15 bir	-	12 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu				dk maksimum
- katı AWG 22-12 AWG 22-12			AWG 22-12	0,5 mm ² (5 A) 2,5 mm ² (12 A)
- çok telli AWG 22-12 AWG 22-12			AWG 22-12	0,5 mm ² (5 A) 2,5 mm ² (12 A)
tork	0,50 Nm	0,50 Nm	0,50 Nm	0,50 Nm
vida boyutu	M3	M3	M3	M3
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	6,0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parç alar (Aralık 10,16 mm)

Pin Şeridi/Terminal Bloğ u

AKZS950

STLZ950

STLZ970

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değ er geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Kodlama Yıldızı CS1-5.0/5.08-RED	Sipariş Verisi: 50000000021
	Ayırma Elemanlı AK(Z)950 Serisi	Sipariş Verileri: istek üzerine
	Çekme emniyetli AK(Z)950 Serisi	Sipariş Verileri: istek üzerine

Sipariş Verileri (Aralık 10,16 mm)

Kutup sayısı	Geniřlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	25.40	AKZ950/2F-10.16-YEŞİ L	50950022061 E	100
3	35.56	AKZ950/3F-10.16-YEŞİ L	50950032061 E	100
4	45.72	AKZ950/4F-10.16-YEŞİ L	50950042061 E	100
5	55.88	AKZ950/5F-10.16-YEŞİ L	50950052061 D	50
6	66.04	AKZ950/6F-10.16-YEŞİ L	50950062061 D	50
7	76.20	AKZ950/7F-10.16-YEŞİ L	50950072061 D	50
8	86.36	AKZ950/8F-10.16-YEŞİ L	50950082061 D	50
9	96.52	AKZ950/9F-10.16-YEŞİ L	50950092061 D	50
10	106.68	AKZ950/10F-10.16-YEŞİ L	50950102061 D	50
11	116.84	AKZ950/11F-10.16-YEŞİ L	50950112061 D	50
12	127.00	AKZ950/12F-10.16-YEŞİ L	50950122061 D	50

Teknik çizim

