

**Öne Çıkanlar**

2 ila 16 kutup

asansör tipi

Boşluk 5.08 mm

Takma yönüne paralel kablo girişi

Kodlama yıldızı ile kodlama

Sabitleme flanşlı

16,0 A'ya kadar yüksek akım konektörü

Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü(esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü(esnek) maks	2,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	6,0 mm
------------------	--------

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Vida	Çelik
Vida, flanş	Çelik
Temas yayı	Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C



Teknik Veriler // AKZ950/..F-5.08-GREEN-HC

Boşluk 5.08 mm

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Renkler

YEŞİL, RAL 6018

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	16 bir	16 bir	10 A	16 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu				dk maksimum
- katı AWG 22-12 AWG 22-12			AWG 22-12	0,5 mm ² (5 A) 2,5 mm ² (16 A)
- çok telli AWG 22-12 AWG 22-12			AWG 22-12	0,5 mm ² (5 A) 2,5 mm ² (16 A)
tork	0,50 Nm	0,50 Nm	0,50 Nm	0,50 Nm
vida boyutu	M3	M3	M3	M3
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 5.08 mm)

Pin şeridi

STLZ950

STLZ950-HC-HT

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

Teknik Veriler // AKZ950/..F-5.08-GREEN-HC

Boşluk 5.08 mm

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Çekme emniyetli AK(Z)950 Serisi	Sipariş Verileri: istek üzerine
	Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000006
	Köprü 3 kutuplu, yalıtımlı, BRI/3-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000007
	Kodlama Yıldızı CS1-5.0/5.08-RED	Sipariş Verisi: 50000000021
	Köprü 2 kutuplu, BR/2-5.0/5.08-L7.0	Sipariş Verisi: 50000000008
	Ayırma Elemanlı AK(Z)950 Serisi	Sipariş Verileri: istek üzerine

Sipariş Verileri (Aralık 5.08 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	20.32	AKZ950/2F-5.08-YEŞİ L-HC	50950022029 F	200
3	25.40	AKZ950/3F-5.08-YEŞİ L-HC	50950032029 F	200
4	30.48	AKZ950/4F-5.08-YEŞİ L-HC	50950042029 F	200
5	35.56	AKZ950/5F-5.08-YEŞİ L-HC	50950052029 E	100
6	40.64	AKZ950/6F-5.08-YEŞİ L-HC	50950062029 E	100
7	45.72	AKZ950/7F-5.08-YEŞİ L-HC	50950072029 E	100
8	50.80	AKZ950/8F-5.08-YEŞİ L-HC	50950082029 D	50
9	55.88	AKZ950/9F-5.08-YEŞİ L-HC	50950092029 D	50
10	60.96	AKZ950/10F-5.08-YEŞİ L-HC	50950102029 D	50
11	66.04	AKZ950/11F-5.08-YEŞİ L-HC	50950112029 D	50
12	71.12	AKZ950/12F-5.08-YEŞİ L-HC	50950122029 D	50
13	76.20	AKZ950/13F-5.08-YEŞİ L-HC	50950132029 D	50
14	81.28	AKZ950/14F-5.08-YEŞİ L-HC	50950142029 D	50
15	86.36	AKZ950/15F-5.08-YEŞİ L-HC	50950152029 D	50
16	91.44	AKZ950/16F-5.08-YEŞİ L-HC	50950162029 D	50



Teknik Veriler // **AKZ950/..F-5.08-GREEN-HC**

Boşluk 5.08 mm

Teknik çizim

