

**Öne Çıkanlar**

2 ila 24 kutup

asansör tipi

Boşluk 5.08 mm

Takma yönüne paralel kablo girişi

Kodlama yıldızı ile kodlama

Pim şeridine takmak için geçmeli kancalarla

Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgü (esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	7,0 mm
------------------	--------

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Vida	Çelik
Temas yayı	Bronz

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-

Boşluk 5.08 mm

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Renkler

YEŞİ L, RAL 6018

Sİ YAH, RAL 9011

AÇIK GRİ , RAL 7035

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağ lı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İ stek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

KullanımGrubu	B	C	D		
anma gerilimi	300 V	-	300 V		250 V
Anma akımı	12 bir	-	10 A		9 bir
Aşırı gerilim kategorisi					III
Anma tel boyutu				dk	maksimum
- sağ lam AWG 28-12		-	AWG 28-12	0,5 mm ² (5 A)	2,5 mm ² (9 A)
- çok telli AWG 28-12		-	AWG 28-12	0,5 mm ² (5 A)	2,5 mm ² (9 A)
tork	0,50 Nm	-	0,50 Nm		0,50 Nm
vida boyutu	M3	-	M3		M3
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV		4.0 kV
Kirlilik derecesi					3

Karşı Parç alar (Aralık 5.08 mm)

Pin Şeridi/Terminal Bloğ u

AKZ950	STLZ950	STLZ950-HT	STLZ950-G-HT	STLZ970	STLZ990
--------	---------	------------	--------------	---------	---------

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değ er geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000006
	Köprü 3 kutuplu, yalıtımlı, BRI/3-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000007
	Köprü 2 kutuplu, BR/2-5.0/5.08-L7.0	Sipariş Verisi: 50000000008
	Kodlama Yıldızı CS1-5.0/5.08-RED	Sipariş Verisi: 50000000021



Boşluk 5.08 mm

Sipariş Verileri (Aralık 5.08 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	10.16	AKZ955/2-5.08-YEŞİ L	50955020021 F	200
3	15.24	AKZ955/3-5.08-YEŞİ L	50955030021 F	200
4	20.32	AKZ955/4-5.08-YEŞİ L	50955040021 F	200
5	25.40	AKZ955/5-5.08-YEŞİ L	50955050021 E	100
6	30.48	AKZ955/6-5.08-YEŞİ L	50955060021 E	100
7	35.56	AKZ955/7-5.08-YEŞİ L	50955070021 E	100
8	40.64	AKZ955/8-5.08-YEŞİ L	50955080021 D	50
9	45.72	AKZ955/9-5.08-YEŞİ L	50955090021 D	50
10	50.80	AKZ955/10-5.08-YEŞİ L	50955100021 D	50
11	55.88	AKZ955/11-5.08-YEŞİ L	50955110021 D	50
12	60.96	AKZ955/12-5.08-YEŞİ L	50955120021 D	50
13	66.04	AKZ955/13-5.08-YEŞİ L	50955130021 D	50
14	71.12	AKZ955/14-5.08-YEŞİ L	50955140021 D	50
15	76.20	AKZ955/15-5.08-YEŞİ L	50955150021 D	50
16	81.28	AKZ955/16-5.08-YEŞİ L	50955160021 D	50
17	86.36	AKZ955/17-5.08-YEŞİ L	50955170021 D	50
18	91.44	AKZ955/18-5.08-YEŞİ L	50955180021 D	50
19	96.52	AKZ955/19-5.08-YEŞİ L	50955190021 D	50
20	101.60	AKZ955/20-5.08-YEŞİ L	50955200021 D	50
21	106.68	AKZ955/21-5.08-YEŞİ L	50955210021 D	50
22	111.76	AKZ955/22-5.08-YEŞİ L	50955220021 D	50
23	116.84	AKZ955/23-5.08-YEŞİ L	50955230021 D	50
24	121.92	AKZ955/24-5.08-YEŞİ L	50955240021 D	50

