

**Öne Çıkanlar**

2 ila 6 kutup

Aralık 15,24 mm

asansör tipi

Takma yönüne paralel kablo girişi

Kodlama yıldızı ile kodlama

Pim şeridine takmak için geçmeli kancalarla

Maks. 630V

Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4,0 mm ²
Örgü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgü (esnek) maks	2,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	6,0 mm
------------------	--------

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Vida	Çelik
Temas yayı	Bronz

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı I (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı I	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı I, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-

Aralık 15,24 mm

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Renkler

AÇIK GRİ , RAL 7035

YEŞİ L, RAL 6018

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağ lı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

KullanımGrubu	B	C	D	
anma gerilimi	600V	600V	-	630V
Anma akımı	15 bir	15 bir	-	12 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu				dk maksimum
- katı AWG 22-12 AWG 22-12			-	0,5 mm ² (5 A) 2,5 mm ² (12 A)
- çok telli AWG 22-12 AWG 22-12			-	0,5 mm ² (5 A) 2,5 mm ² (12 A)
tork	0.80 Nm	0.80 Nm	-	0,50 Nm
vida boyutu	M3	M3	-	M3
Test gerilimi	2.20 kV	2.20 kV	-	6,0 kV
Kirlilik derecesi				3


Karşı Parç alar (Aralık 15,24 mm)

Pin şeridi

STLZ960

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değ er geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Kodlama Yıldızı CS1-5.0/5.08-RED	Sipariş Verisi: 50000000021
	Ayırma Elemanlı AK(Z)960 Serisi	Sipariş Verileri: istek üzerine
	Çekme emniyetli AKZ960 serisi	Sipariş Verileri: istek üzerine

Aralık 15,24 mm

Sipariş Verileri (Aralık 15,24 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	20.86	AKZ960/2-15.24-YEŞİ L	50960020061 D	50
3	36.10	AKZ960/3-15.24-YEŞİ L	50960030061 D	50
4	51.34	AKZ960/4-15.24-YEŞİ L	50960040061 D	50
5	66.58	AKZ960/5-15.24-YEŞİ L	50960050061 D	50
6	81.82	AKZ960/6-15.24-YEŞİ L	50960060061 D	50

Teknik çizim

